

Delock Kabelska uvodnica PG11 s vlačnim rasterećenjem i zaštitom od savijanja, siv

Opis

Ova kabelska uvodnica tvrtke Delock omogućava vodotijesnu brtvu na kućištu za provodne kabele i električne cijevi.

Dodatna zaštita preko vlačnog rasterećenja

Navojni dio za vlačno rasterećenje učvršćuje kabel i štiti ga od prekomjernog savijanja, primjerice, u strojevima. Kabeli ostaju u prvobitnom položaju čak i tijekom vibriranja i ne mogu ispasti.

IP68 otporan na prašinu i vodu

Kabelska uvodnica također pruža veću zaštitu od prljavštine i vlage.

Višefunkcionalna aplikacija

Čvrsti dizajn idealan je za uporabu u automatskim sustavima, industriji robotike i strojevima.



Predmet br. 60354

EAN: 4043619603541

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Veličina navoja: PG11
- Duljina navoja: 8 mm
- Veličina ključa: 22 mm
- Stupanj zaštite: IP68
- Promjer kabela:
min.: 5 mm
maks.: 10 mm
- Radna temperatura: -40 °C ~ 100 °C
- Materijal: plastika
- Boja: siv RAL7035

Sadržaj pakiranja

- Kabelskih uvodnica

Slike



Technical characteristics

Radna temperatura:	-40 °C ~ 100 °C
--------------------	-----------------

Physical characteristics

Thread length:	8 mm
Boja:	siv
Thread type:	PG11
Veličina ključa:	22 mm
Promjer kabela:	min.: 5 mm maks.: 10 mm