

Delock Presetupă Pg11 cu reducere a uzurii și protecție la îndoire, gri

Descriere scurta

Această garnitură de etanșare a cablului de la Delock permite o etanșare sigilată la carcasă pentru trecerea cablurilor și a tuburilor electrice.

Protecție suplimentară prin reducerea uzurii

Dispozitivul cu reducere a uzurii cu șurub, fixează cablul și îl protejează de îndoirea excesivă, de exemplu, la mecanism. Cablul rămâne în poziția inițială chiar și în timpul vibrațiilor și nu poate cădea.

IP68 praf și impermeabil

Garnitura de etanșare a unui cablu oferă, de asemenea, o protecție sporită împotriva murdăriei și umidității.

Aplicație multifuncțională

Designul robust este ideal pentru utilizarea în automatizare, industria robotică și cea de mașini.



Nr. 60354

EAN: 4043619603541

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Dimensiunea firului: PG11
- Lungimea filetelui: 8 mm
- Dimensiune cheie: 22 mm
- Clasă de protecție: IP68
- Diametru cablu:
min.: 5 mm
max.: 10 mm
- Temperatură în stare de funcționare: -40 °C ~ 100 °C
- Material: plastic
- Culoare: gri RAL7035

Pachetul contine

- Garnituri de etanșare a cablului

Imagini



Technical characteristics

Temperatură în stare de funcționare:	-40 °C ~ 100 °C
--------------------------------------	-----------------

Physical characteristics

Thread length:	8 mm
Colour:	gri
Thread type:	PG11
Dimensiune cheie:	22 mm
Diametru cablu:	min .: 5 mm max .: 10 mm