

Delock Kabelska uvodnica PG13,5 s vlačnim rasterećenjem i zaštitom od savijanja, crna

Opis

Ova kabelska uvodnica tvrtke Delock omogućava vodotijesnu brtvu na kućištu za provodne kabele i električne cijevi.

Dodatna zaštita preko vlačnog rasterećenja

Navojni dio za vlačno rasterećenje učvršćuje kabel i štiti ga od prekomjernog savijanja, primjerice, u strojevima. Kabeli ostaju u prvobitnom položaju čak i tijekom vibriranja i ne mogu ispasti.

IP68 otporan na prašinu i vodu

Kabelska uvodnica također pruža veću zaštitu od prljavštine i vlage.

Višefunkcionalna aplikacija

Čvrsti dizajn idealan je za uporabu u automatskim sustavima, industriji robotike i strojevima.



Predmet br. 60355

EAN: 4043619603558

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Veličina navoja: PG13,5
- Duljina navoja: 9 mm
- Veličina ključa: 24 mm
- Stupanj zaštite: IP68
- Promjer kabela:
min.: 6 mm
maks.: 12 mm
- Radna temperatura: -40 °C ~ 100 °C
- Materijal: plastika
- Boja: crno RAL9005

Sadržaj pakiranja

- Kabelskih uvodnica

Slike



Technical characteristics

| | |
|--------------------|-----------------|
| Radna temperatura: | -40 °C ~ 100 °C |
|--------------------|-----------------|

Physical characteristics

| | |
|------------------|----------------------------|
| Thread length: | 9 mm |
| Boja: | crne |
| Thread type: | PG13,5 |
| Veličina ključa: | 24 mm |
| Promjer kabela: | min.: 6 mm maks.: 12 mm |