

Delock M12 Σύνδεσμος κωδικοποίησης A των 5 pin θηλυκό για Σύνδεση με βίδες

Περιγραφή

Αυτός ο σύνδεσμος της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση ενός καλωδίου μέσω μιας βιδωτής τερματικής σύνδεσης με έναν σύνδεσμο M12, π.χ. για μηχανικό έλεγχο ή αυτοματισμό.



Αρ. προϊόντος 60537

EAN: 4043619605378

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x M12 θηλυκό κωδικοποίηση A με 5 ακίδων
 - 5 x τερματικό στήριξης
- Για χρήση με καλώδιο τροχιάς από 26 έως 20 AWG (0,13 - 0,52 χιλ.²)
- τάση λειτουργίας: μέγ. 60 V
- Ρεύμα: μέγιστο 4 A
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -25 °C ~ 85 °C
- Τάξη προστασίας: IP67
- είσοδοι καλωδίων μέγ. 3,0 - 8 χιλ.
- Μέγεθος σπειρώματος: M12 x 1,0 mm
- Υλικό περιβλήματος: PA66
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΒ): περίπου 52 x 20 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη αρσενικά θύρα M12

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σύνδεσμος

Εικόνες



Interface

| | |
|---------------|----------------|
| Συνδετήρας 1: | 1 x M12 θηλυκό |
|---------------|----------------|

Technical characteristics

| | |
|--------------------------|----------------|
| Operating voltage: | 60 V |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -25 °C ~ 85 °C |
| Current consumption: | 4 A |

Physical characteristics

| | |
|---------------------|--------------|
| Υλικό περιβλήματος: | πλαστική |
| Τελείωμα ακίδας: | επιχρυσωμένη |
| Diameter: | 20 mm |
| Μήκος: | 50 mm |
| Χρώμα: | μαύρο |