

Delock M12 Σύνδεσμος κωδικοποίησης A των 3 pin θηλυκό για Σύνδεση με βίδες με γωνία 90° μεταλλικό

Περιγραφή

Αυτός ο σύνδεσμος της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση ενός καλωδίου μέσω μιας βιδωτής τερματικής σύνδεσης με έναν σύνδεσμο M12, π.χ. για μηχανικό έλεγχο ή αυτοματισμό.



Αρ. προϊόντος 60542

EAN: 4043619605422

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x M12 θηλυκό κωδικοποίηση A με 3 ακίδων
 - 3 x τερματικό στήριξης
- Υλικό περιβλήματος: μεταλλικό
- Για χρήση με καλώδιο τροχιάς από 26 έως 20 AWG (0,13 - 0,52 χιλ.²)
- τάση λειτουργίας: μέγ. 250 V
- Ρεύμα: μέγιστο 4 A
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -25 °C ~ 85 °C
- Τάξη προστασίας: IP67
- είσοδοι καλωδίων μέγ. 3,0 - 8 χιλ.
- Μέγεθος σπειρώματος: M12 x 1,0 mm
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΒ): περίπου 44,0 x 35,0 x 20,2 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη αρσενικό θύρα M12

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σύνδεσμος

Εικόνες



Interface

Συνδετήρας 1:	1 x M12 θηλυκό
---------------	----------------

Technical characteristics

Operating voltage:	250 V
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-25 °C ~ 85 °C
Current consumption:	4 A

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Diameter:	20 mm
Μήκος:	44 mm
Width:	36 mm
Χρώμα:	ασημί