

# Delock Kabelska uvodnica s vlačnim rasterećenjem 90° PG11, siv

## Opis

Ova kabelska uvodnica tvrtke Delock omogućava vodotijesnu brtvu na kućištu za provodne kabele i električne cijevi. Zakrivljeni oblik idealan je za uporabu kabelske uvodnice u područjima za instalaciju s ograničenim prostorom.

### Dodatna zaštita preko vlačnog rasterećenja

Zbog spirale za zaštitu od savijanja, fleksibilni kabeli su učvršćeni i zaštićeni od prekomjernog savijanja, primjerice, u slučaju pomičnih strojnih dijelova.

### IP68 otporan na prašinu i vodu

Kabelska uvodnica također pruža veću zaštitu od prljavštine i vlage.

### Višefunkcionalna aplikacija

Čvrsti dizajn idealan je za uporabu u automatskim sustavima, industriji robotike i strojevima.



### Predmet br. 60584

EAN: 4043619605842

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

## Tehnički podaci

- Veličina navoja: PG11
- Duljina navoja: 9 mm
- Veličina ključa: 22 mm
- Stupanj zaštite: IP68
- Promjer kabela:
  - min.: 5 mm
  - maks.: 10 mm
- Radna temperatura: -40 °C ~ 100 °C
- Materijal: plastika
- Boja: siv RAL7035

## Sadržaj pakiranja

- Kabelskih uvodnica

## Slike



## General

Protection category:	IP68
----------------------	------

## Technical characteristics

Radna temperatura:	-40 °C ~ 100 °C
--------------------	-----------------

## Physical characteristics

Materijal:	Plastika
Boja:	siv
Thread type:	PG11
Promjer kabela:	min.: 5 mm maks. 10 mm