

# Delock Adaptateur USB 2.0 Type-A > 1 x RS-232 DB9 série + adaptateur DB25

## Description

Cet adaptateur Delock permet la connexion d'un appareil série via un port USB Type-A.



1,8 m

**N° produit 61308**

EAN: 4043619613083

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - Câble :
    - 1 x USB 2.0 Type-A mâle >
    - 1 x série RS-232 DB9 mâle
  - Adaptateur :
    - 1 x série RS-232 DB9 femelle >
    - 1 x série RS-232 DB25 mâle
- Chipset : FTDI
- Connecteur série à boulon
- Débit de données: plus de 1 Mbps
- Longueur du câble : env. 1,8 m


## Configuration système requise

- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou portable avec un port USB disponible

## Contenu de l'emballage

- Adaptateur USB 2.0 à 1 x série
- Adaptateur DB9 vers DB25
- CD d'installation des pilotes
- Mode d'emploi

## Image



## General

Fonction :	Plug & Play
Spécifications techniques:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ou version ultérieure Mac OS 10.9 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016

## Interface

Connecteur 1:	1 x USB 2.0 Type-A mâle
Connecteur 2:	1 x série RS-232 DB9 mâle

## Technical characteristics

Chipset:	FTDI FT232RL
Débit de données:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	128 byte 256 Byte
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous full duplex
Current consumption:	20 mA
UART:	USB to serial UART

### Physical characteristics

Couleur du câble:	transparent
Cable length incl. connector:	1,8 m
Finition des broches:	plaquées or
Type de vis:	#4-40 UNC
Shielding:	double
Couleur:	noir