

Delock Adapter A-típusú USB 2.0 - 1 x soros RS-232 D-Sub 9 + Adapter D-Sub 25

Leírás

Ez a Delock adapter lehetővé teszi, hogy egy soros eszközt csatlakoztasson USB A-típusú porton keresztül.



Tételszám 61314

EAN: 4043619613144

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
Kábel:
1 x USB 2.0 A-típusú dugó >
1 x soros RS-232 DB9 dugó csavarokkal
Adapter:
1 x soros RS-232 DB9 hüvely >
1 x soros RS-232 DB25 dugó
- Lapkakészlet: FTDI FT232RL
- Kompatibilis USB 3.0, USB 2.0 és USB 1.1
- Jelek: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Akár 460,8 Kbps sebességű adatátvitel
- Kábelhossz: kb. 1,8 m
- Szín: fekete / áttetsző

Rendszerkövetelmények


- Linux Kernel 5.8.0 vagy újabb

- Mac OS 11.4 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2016/Windows Server 2019
- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval

A csomag tartalma

- USB 2.0 - 1 x soros adapter
- DB9 – DB25 átalakító
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

Képek



General

Funkció:	Plug & Play
Műszaki adatok:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 vagy újabb Mac OS 10.9 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11

Interface

Csatlakozó 1:	1 x USB 2.0 A-típusú dugó
Csatlakozó 2:	1 x soros RS-232 DB9 dugó

Technical characteristics

Lapkakészlet:	FTDI FT232RL
Sebességű adatátvitel:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	128 byte 256 Byte
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous full duplex
Current consumption:	20 mA
UART:	USB to serial UART

Physical characteristics

Kábel színe:	áttetsző
Cable length incl. connector:	1,8 m
Tű bevonata:	aranyozott
Csavar típusa:	#4-40 UNC
Shielding:	double
Szín:	fekete