

# Adaptér USB 2.0 Typ-A > 1 x Sériový DB9 RS-232

## Popis

Tento adaptér od Delocku umožňuje připojení sériového zařízení přes port USB Typ-A.



1 m

### Číslo produktu 61364

EAN: 4043619613649

Země původu: Taiwan,  
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:  
1 x USB 2.0 Typ-A samec >  
1 x sériový RS-232 DB9 samec se šrubovacími matkami
- Chipset: FTDI
- Rychlost přenosu dat 1 Mb/s
- Délka kabelu cca: 1 m


## Systemové požadavky

- Windows Server-2003/Server-2008/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

## Obsah balení

- USB 2.0 1 x sériový adaptér
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Funkce :	Plug & Play
Specifikace:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikátor:	3 x PWR / RXD / TXD

## Interface

Konektor 1:	1 x USB 2.0 Typ-A samec
Konektor 2:	1 x sériový RS-232 DB9 samec

## Technical characteristics

Chipsetem:	FTDI 232BL
Rychlost přenosu dat:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	384 Byte RX 128 Byte TX
Provozní teplota:	0 °C ~ 60 °C
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous full duplex
Current consumption:	max. 40 mA

## Physical characteristics

Pouzdro barva:	transparentní
----------------	---------------

Barva kabelu:	transparentní
Cable length incl. connector:	1,1 m
Typ šroubku:	#4-40 UNC
Shielding:	dvojit
Barva:	černá