

# Προσαρμογέας USB 2.0 Τύπου-A > 1 x Σειριακό DB9 RS-232

## Περιγραφή

Αυτός ο προσαρμογέας από τη Delock ενεργοποιεί τη σύνδεση μιας σειριακής συσκευής μέσω μιας θύρας USB Τύπου-A.



1 m

### Αρ. προϊόντος 61364

EAN: 4043619613649

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:  
1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό >  
1 x σειριακό αρσενικό βύσμα RS-232 DB9 με παξιμάδια βίδας
- Chipset: FTDI
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 1 Mb/s
- Μήκος καλωδίου: περ. 1 m

## Απαιτήσεις συστήματος


- Windows Server-2003/Server-2008/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας USB 2.0 σε 1 x σειριακό

- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



## General

Λειτουργία :	Plug & Play
Προδιαγραφές:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Ενδεικτική LED:	3 x PWR / RXD / TXD

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x αρσενικό σειριακό RS-232 DB9

## Technical characteristics

Chipset:	FTDI 232BL
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	384 Byte RX 128 Byte TX
Θερμοκρασία λειτουργίας:	0 °C ~ 60 °C
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous full duplex
Current consumption:	max. 40 mA

## Physical characteristics

Περιβλήμα Χρώμα:	διαφανές
------------------	----------

Χρώμα καλωδίου:	διαφανές
Cable length incl. connector:	1,1 m
Τύπος βίδας:	#4-40 UNC
Shielding:	double
Χρώμα:	μαύρο