

Adattatore USB 2.0 Tipo-A > 1 x DB9 RS-232 seriale

Descrizione

Questo adattatore Delock consente il collegamento di un dispositivo seriale tramite porta USB Tipo-A.



1 m

Articolo n. 61364

EAN: 4043619613649

Paese di origine: Taiwan,
Republic of China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
1 x USB 2.0 Tipo-A maschio >
1 x RS-232 DB9 seriale maschio con dadi
- Chipset: FTDI
- Frequenza di trasferimento dati fino a 1 Mb/s
- Lunghezza cavo: ca. 1 m


Requisiti di sistema

- Windows Server-2003/Server-2008/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- USB 2.0 per 1 x seriale adattatore
- CD contenente il driver
- Manuale utente

Immagini



General

Function:	Plug & Play
Specification:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Indicatore LED:	3 x PWR / RXD / TXD

Interface

Connettore 1:	1 x USB 2.0 Tipo-A maschio
Connettore 2:	1 x RS-232 DB9 seriale maschio

Technical characteristics

Chipset:	FTDI 232BL
Data transfer rate:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	384 Byte RX 128 Byte TX
Temperatura di esercizio:	0 °C ~ 60 °C
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous full duplex
Current consumption:	max. 40 mA

Physical characteristics

Custodia colore:	trasparente
------------------	-------------

Cable colour:	trasparente
Cable length incl. connector:	1,1 m
Tipo di vite:	#4-40 UNC
Shielding:	doppio
Colour:	nero