

Delock Αντάπτορας USB 2.0 Τύπου-A προς 1 x Σειριακό RS-232 D-Sub 9 pin αρσενικό με παξιμάδι με 3 x LED 3 μ.

Περιγραφή

Αυτός ο προσαρμογέας από τη Delock ενεργοποιεί τη σύνδεση μιας σειριακής συσκευής μέσω μιας θύρας USB Τύπου-A.



3 m

Αρ. προϊόντος 61548

EAN: 4043619615483

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό >
 - 1 x σειριακό αρσενικό βύσμα RS-232 DB9 με παξιμάδια βίδας
- Chipset: FTDI FT231XS
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 460,8 Kbps
- FIFO: 512 Byte - RX
- FIFO: 512 Byte - TX
- Databits: 7, 8
- Stopbits: 1, 2
- Ισοτιμία: ομοιόμορφη, παράξενη, καμία, σημείου, κενού
- Σήματα: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- 3 x Ένδειξη LED
- ±15 kV Προστασία ESD για όλα τα σειριακά σήματα
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 3 m

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 5.8.0 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2016/Windows Server 2019
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας USB 2.0 σε 1 x σειριακό
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Λειτουργία : | Plug & Play |
| Προδιαγραφές: | RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0 |
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows 11 |
| Ενδεικτική LED: | 3 x PWR / RXD / TXD |

Interface

| | |
|---------------|----------------------------------|
| Συνδετήρας 1: | 1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό |
| Συνδετήρας 2: | 1 x αρσενικό σειριακό RS-232 DB9 |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------------|---|
| Chipset: | FTDI FT231XS |
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: | up to 921.6 Kbps |
| FIFO: | 2 x 512 Byte |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | 0 °C ~ 60 °C |
| Signal transmission: | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND Signal level ± 9.5V |
| Data transmission: | asynchronous full duplex |
| Current consumption: | max. 40 mA |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Περίβλημα Χρώμα: | διαφανές |
| Χρώμα καλωδίου: | διαφανές |
| Cable length incl. connector: | 3 m |
| Τύπος βίδας: | #4-40 UNC |
| Shielding: | double |
| Χρώμα: | μαύρο |