

Delock Adapter USB 3.0 > VGA

Opis

Ten adapter USB 3.0 do VGA Delock, można używać do podłączania dodatkowych monitorów, wyświetlaczy LCD lub projektorów, do wolnego portu USB 3.0 lub USB 2.0 komputera PC lub notebook. Można stosować do 6 adapterów w komputerze i podłączyć każdy dodatkowy monitor poprzez jeden adapter. Adapter może udostępnić lustrzaną kopię obrazu i rozszerzyć obraz, a także obsługuje rozdzielczość do 2048 x 1152. Transmisje telewizyjne i video będą wyświetlane w jakości HD.



Numer artykułu 61955

EAN: 4043619619559

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - Wejście: 1 x Micro USB 3.0 typ B żeński
 - Wyjście: 1 x 15-pinowe żeńskie VGA
- Rozdzielczość do 2048 x 1152 (w zależności od monitora i systemu)
- Obsługa 16 bitowych i 32 bitowych kolorów
- W komputerze można użyć do 6 adapterów
- Zintegrowana pamięć RAM 512 MB (SDRAM)
- Ustawienie: rozszerzanie, powielanie, podstawowy obraz
- Wymiary (DxSxW): ok. 88,3 x 55,7 x 18 mm
- Zużycie prądu: ok. 340 mA
- Rozdzielczość (w zależności od systemu komputera PC lub notebook) np.:
 - 640 x 480
 - 800 x 600
 - 1024 x 768
 - 1280 x 720
 - 1280 x 768
 - 1280 x 800
 - 1280 x 1024
 - 1366 x 768
 - 1400 x 1050

1600 x 1200
1680 x 1050
1920 x 1080
1920 x 1200
2048 x 1152

Wymagania systemowe

- Windows XP/Vista/Vista-64/7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC z jednym wolnym portem USB 3.0 lub USB 2.0
- Pentium 4, 1.2 GHz CPU lub wyższy
- Minimum 512 MB RAM
- Karta graficzna z minimum 512 MB pamięci
- Minimum 30 MB wolnego miejsca na dysku twardym

Zawartość opakowania

- USB 3.0 VGA Adapter
- USB 3.0 kabel
- Sterowniki na CD
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia

