

Delock Προσαρμογέας USB 2.0 > 1 x σειριακό RS-422/485

Περιγραφή

Αυτός ο προσαρμογέας από τη Delock ενεργοποιεί τη σύνδεση μιας σειριακής συσκευής μέσω μιας θύρας USB Τύπου-A.



Αρ. προϊόντος 62406

EAN: 4043619624065

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
Προσαρμογέας:
1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό >
1 x σειριακό RS-422/485 D-Sub 9 ακίδων αρσενικό
Μπλοκ ακροδεκτών:
1 x σειριακό RS-422/485 D-Sub 9 ακίδων θηλυκός >
1 x Μπλοκ ακροδεκτών 6 ακίδων
- Chipset: FTDI
- Σειριακός σύνδεσμος με παξιμάδια βίδας
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 230,4 Kbps
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 0,8 m

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- USB 2.0 σε αντάπτορα 1 x σειριακό RS-422/485
- Αντάπτορας μπλοκ ακροδεκτών
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



| PIN | DB9 Buchse/Female | | TerminalBlock/Terminal Block |
|-----|------------------------|-----------------|------------------------------|
| | RS-422 | RS-485 | RS-422/RS-485 |
| 1 | Transmit (A-) T/R (A-) | T/R (A-) | T/R (A-) |
| 2 | Transmit (B+) T/R (B+) | T/R (B+) | T/R (B+) |
| 3 | Receive (A-) NC | NC | Receive (A-) |
| 4 | Receive (B+) NC | NC | Receive (B+) |
| 5 | Signal GND (SG) | Signal GND (SG) | Signal GND (SG) |
| 6 | NC | NC | NC |
| 7 | NC | NC | NC |
| 8 | NC | NC | NC |
| 9 | NC | NC | NC |

General

| | |
|-----------------------------|--|
| Λειτουργία : | Plug & Play |
| Προδιαγραφές: | RS-422 / RS-485 (EIA / TIA) USB 2.0 |
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6 ή νεότερο Mac OS 10.14.1 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11 |
| Protection: | ESD (Electrostatic Discharge) |

Interface

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Συνδετήρας 1: | 1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό |
| Συνδετήρας 2: | 1 x Serial RS-422/485 DB9 male |
| σύνδεσμος 3: | 1 x Μπλοκ ακροδεκτών 6 ακίδων |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------------|---|
| Chipset: | FTDI 232R |
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: | bis zu 230,4 Kbps |
| Data transmission: | asynchronous Μισό αμφίδρομο full duplex differential |
| UART: | USB to serial UART |
| Αντιστάτης: | Termination resistors 120 Ω |
| Support: | Modbus |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Περίβλημα Χρώμα: | μαύρο |
| Υλικό περιβλήματος: | πλαστική |
| Χρώμα καλωδίου: | brown transparent |
| Cable length incl. connector: | 0,8 m |
| Τελείωμα ακίδας: | επιχρυσωμένη |
| Τύπος βίδας: | #4-40 UNC |
| Shielding: | double |