

# Delock Hangátalakító Analóg > Digitális

## Leírás

A Delock hangátalakítója egy analóg sztereó jelzést formál át digitális jellé. Két RCA kábel köthető az eszközhez. A bemenetbe az analóg jelforrás például egy MP3 lejátszó, míg a kimenetbe a jel továbbítása vagy egy optikai Toslink vagy egy S/PDIF koax kapcsolattal történik meg.



### Tételszám 62443

EAN: 4043619624430

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:  
Bemenet:  
2 x RCA hüvely  
1 x DC aljzat  
Kimenet:  
1 x TOSLINK hüvely S/PDIF  
1 x Koaxiális hüvely S/PDIF
- Mintavételi érték: 16 Bit / 48 kHz
- Robusztus fémház
- Méretek (H x Sz x M): kb. 63 x 41 x 21 mm

## A tápegység műszaki adatai

- Fali tápegység
- Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Kimenet: 5 V / 1 A
- Földelés kívül, pozitív belül
- Méret:  
belül: ø kb. 2,1 mm

kívül: ø kb. 5,5 mm  
hosszúság: kb. 9 mm


## Rendszerkövetelmények

- Analóg audiojel
- Csatlakozókábel

## A csomag tartalma

- Analóg > digitális átalakító
- Tápegység
- Használati utasítás

## Képek



## Interface

|          |  |
|----------|--|
| Kimenet: | 1 x Koaxiális csatlakozóhüvely S/PDIF<br>1 x TOSLINK hüvely S/PDIF |
| Bemenet: | 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm<br>2 x RCA-hüvely (vörös, fehér) |

## Physical characteristics

|                  |         |
|------------------|---------|
| Borítás szín:    | fekete  |
| Burkolat anyaga: | Műanyag |
| Hosszúság:       | 63 mm   |
| Width:           | 41 mm   |
| Height:          | 21 mm   |