

Delock Adaptér USB 3.0 > DisplayPort 1.2 (4K)

Popis

Adaptér od Delocku umožňuje připojení přídavných DisplayPort monitorů, projektorů, atd. k PC nebo notebook přes konektor USB Typ-A. Až 6 adaptérů na jednom počítači a každý další monitor připojen jedním adaptérem. Podporuje rozlišení až do 3840 x 2160. TV a video přenos se zobrazí v Ultra HD (4K) kvalitě.



Číslo produktu 62581

EAN: 4043619625819

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - Vstup: 1 x USB 3.0 Typ Micro-B samice
 - Výstup: 1 x DisplayPort 20 pinový samice
- Chipset: DisplayLink DL-5500
- DisplayPort 1.2 specifikace
- Přenos audio a video signálu
- Rozlišení až 3840 x 2160 @ 30 Hz (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Podporuje 16 Bit a 32 Bit barvy
- Až 6 adaptérů na jednom počítači
- Integrovaná RAM 1 GB (DDR3 RAM)
- Nastavení: rozšíření obrazu (extended), zrcadlení (mirrored), primární displej
- Rozměry (DxŠxV): cca. 76 x 44 x 14 mm
- Spotřeba proudu: cca. 370 mA
- Rozlišení (v závislosti na operačním systému PC nebo notebooku) např.:
 - 640 x 480
 - 720 x 480
 - 768 x 576
 - 800 x 480
 - 800 x 600
 - 832 x 642

848 x 480
1024 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1152 x 870
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 960
1280 x 1024
1360 x 768
1366 x 768
1368 x 768
1400 x 1050
1440 x 900
1600 x 900
1600 x 1200
1680 x 1050
1920 x 1080
1920 x 1200
2048 x 1080
2048 x 1152
2048 x 1280
2048 x 1536
2560 x 1440
2560 x 1600
3840 x 2160

Systemové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným USB 3.0 nebo USB 2.0 rozhraním
- Při použití monitoru 4K je potřeba použít i patřičné PC s výkonou grafickou kartou

Obsah balení

- USB 3.0 na DisplayPort adapter
- USB 3.0 kabel
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

Příslušenství

