

Delock Adapter DVI hane > DisplayPort 1.2 hona svart

Beskrivning

Denna adapter från Delock kan användas för att ansluta t.ex. en DisplayPort-bildskärm till ett ledigt DVI-gränssnitt på systemet.



Artikelnummer 62596

EAN: 4043619625963

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x DVI 24+1 hane med skruvar
 - 1 x USB Typ-A hankontakt (strömtillförsel)
 - 1 x DisplayPort 20-stift hona
- Kringkretsar: STDP2600
- DVI-D (Single Link), VGA, ej kabelansluten
- DisplayPort 1.2 specifikation
- Signalriktning: DVI-ingång > DisplayPort-utgång
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 30 Hz
(beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Överför ljud- och videosignaler
- Stödjer HDCP 1.4
- Plug & Play
- Strömförbrukning: ca. 70 mW
- Färg: svart
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 30 cm
- Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs


Systemkrav

- En ledig DVI 24+1-port hona
- En ledig USB Typ-A honport
- Bildskärm med ett ledigt DisplayPort-gränssnitt
- DisplayPort-kablar

Paketets innehåll

- DVI till DisplayPort adapter

Bilder



General

Funktion:	Plug & Play
Specifikationer:	DVI-D (Single Link) DisplayPort 1.2 HDCP 1.4
Supported operating system:	Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs

Interface

Utmatning:	1 x DisplayPort hona
Inmatning:	1 x DVI 24+1, hane med skruvar 1 x USB Typ-A hankontakt (strömtillförsel)

Technical characteristics

Kringkretsar:	STDP2600
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Maximum power consumption:	70 mW
Signal transmission:	video ljud

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	13,5 cm
Färg:	svart