


Delock Αντάπτορας USB 2.0 Τύπου-A προς 1 x Σειριακό RS-232 D-Sub 9 pin αρσενικό με παξιμάδι 1,5 μ.

Περιγραφή

Αυτός ο προσαρμογέας από τη Delock ενεργοποιεί τη σύνδεση μιας σειριακής συσκευής μέσω μιας θύρας USB Τύπου-A.



1,5 m

Αρ. προϊόντος 62645

EAN: 4043619626458

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
 - 1 x σειριακό αρσενικό βύσμα DB9 με παξιμάδια βίδας
- Chipset: Prolific PL-2303 GS
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 460,8 Kbps
- Σήματα: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Ισοτιμία: ομοιόμορφη, παράξενη, καμία, σημείου, κενού
- Stopbits: 1, 1,5, 2
- Databits: 5, 6, 7, 8
- Έλεγχος ροής: καμία, Χον/Χoff, RTS/CTS
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 1,5 m

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 5.11 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11

- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας USB 2.0 σε 1 x σειριακό
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Plug & Play
Προδιαγραφές:	RS-232 (EIA / TIA) USB 2.0

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x σειριακό αρσενικό βύσμα Sub-D 9 με παξιμάδια βίδας

Technical characteristics

Chipset:	Prolific PL2303GS
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	up to 460,8 Kbps
FIFO:	1 x 1024 Byte
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous full duplex
UART:	USB to serial UART
Data bits:	5, 6, 7, 8

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	1,5 m
Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Τύπος βίδας:	#4-40 UNC
Shielding:	double
Χρώμα:	διαφανές μαύρο