

Delock Convertitore Raspberry Pi USB Micro-B femmina / connettore USB > mSATA 6 Gb/s

Descrizione

Questo convertitore Delock consente di collegare un modulo mSATA tramite la porta Micro USB o il connettore USB a Raspberry Pi.



Articolo n. 62648

EAN: 4043619626489

Paese di origine: Taiwan,
Republic of China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettore:
 - 1 x USB 2.0 Tipo Micro-B femmina
 - 1 x connettore USB 2.0 a 5 pin (4 pin collegati)
 - 1 x connettore di alimentazione a 2 pin
 - 1 x slot mSATA 6 Gb/s (a dimensioni intere)
- Chipset: Renesas D720231A
- Supporto di set di comandi ATA/ATAPI Packet e metodo di indirizzamento LBA 48
- Conforme a OHCI 1.0a e EHCI 0.95
- Jumper per impostare l'alimentazione tramite connettore di alimentazione USB o a 2 pin
- Indicatore LED per attività
- Dimensioni (LxPxA): ca. 65 x 56 x 12 mm
- Sistema operativo indipendente, non è necessaria l'installazione del driver

Requisiti di sistema

- Una porta USB libera
- Cavi di collegamento USB

Contenuto della confezione

- Convertitore
- 2 x viti per modulo mSATA
- 4 x viti
- 4 x dadi
- 4 x distanziatori
- Manuale utente

Immagini

