


Delock Cadre mince d'installation SATA 5.25" (10 mm) pour 1 x 2.5" SATA HDD jusqu'à 9,5 mm

Description

Ce cadre d'installation de Delock en format mince peut être installé dans une baie mince SATA 5,25" pour le fonctionnement de HDD SATA 2,5". Le panneau avant universel inclus peut être utilisé par ex. pour installer le cadre dans un Mini PC ou si le panneau avant existant du laptop ne convient pas.



N° produit 62669

EAN: 4043619626694

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x SATA à 22 broches femelle
 - 1 x Slim SATA 13 broches mâle
- Pour installation sur une baie mince de 5.25"
- Convient à 2.5" SATA HDD / SSD :
 - Hauteur de HDD : 7 et 9,5 mm
 - SATA HDD / SSD jusqu'à 6 Gb/s
 - HDD / SSD jusqu'à 3 To
 - supporte 5 V DD / SSD
- Dimensions (LxlxH) : env. 128 x 128 x 10 mm
- Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote

Configuration système requise

- Une baie mince libre mince SATA à 5.25"

Contenu de l'emballage

- Cadre d'installation SATA à 5.25"
- Panneau frontal universel
- Vis

Image

