


Delock Konvertor SATA / USB 3.1 Typ-B samice > M.2 / mSATA Slot

Popis

Tento Delock konvertor umožňuje připojit M.2 SSD ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 nebo mSATA SSD ve formátu half size nebo full size. Jestliže jsou obsazeny oba sloty, pak může být používán jen M.2 SSD. Konvertor může být instalován do systému skz SATA nebo USB rozhraní.



Číslo produktu 62732

EAN: 4043619627325

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-B samice
 - 1 x USB 3.0 Typ-B samice (volitelný pro napájení) >
 - 1 x 67 pin M.2 klíč B slot
 - 1 x mSATA slot (half size / full size)
- Rozhraní: SATA
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem B nebo klíčem B+M na základě SATA
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,35 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- LED indikátor
- Maximální napětí pro M.2 nebo mSATA modul: 3 A
- Rozměry (DxŠxV): cca. 100 x 85 x 15 mm

Systémové požadavky



- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 4.6

- Volné rozhraní SATA nebo
- Volný rozhraní USB

Obsah balení

- Převodník
- Šroubky pro M.2 modul a mSATA modul
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Slot:	SATA
Supported module:	M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem B nebo klíčem B+M na základě SATA
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

Interface

Konektor 1:	1 x USB 10 Gbps Typ-B samice
Konektor 2:	1 x USB 5 Gbps Type-B female (optional power supply)
konektor 3:	1 x 67 pin M.2 klíč B slot
konektor 4:	1 x mSATA slot (half size / full size)

Physical characteristics

Délka:	100 mm
Width:	85 mm
Height:	15 mm