


Delock Konverterare SATA / USB 3.1 Typ-B hona > M.2 / mSATA-uttag

Beskrivning

Denna konverterare från Delock gör det möjligt att ansluta en M.2 SSD i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format eller en mSATA SSD i halv eller full storlek. Om båda platserna är upptagna, kan endast M.2 SSD användas. Konverteraren kan installeras i systemet genom SATA- eller USB-gränssnitt.



Artikelnummer 62732

EAN: 4043619627325

Ursprungsland: Taiwan,
 Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-B, hona
 - 1 x USB 3.0 Typ-B, hona (tillbehör för strömförsörjning) >
 - 1 x 67-stifts M.2 B-nyckel uttag
 - 1 x mSATA kortplats (halv storlek / full storlek)
- Gränssnitt: SATA
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med B-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,35 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- LED indikator
- Maximal effekt för M.2- eller mSATA-modul: 3 A
- Mått (LxBxH): ca. 100 x 85 x 15 mm

Systemkrav



- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6

- Ett extra SATA-gränssnitt eller
- Ett extra USB-gränssnitt

Paketets innehåll

- Konverterare
- Skruvar för M.2- och mSATA-modul
- Bruksanvisning

Bilder



General

Slot:	SATA
Supported module:	M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med B-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

Interface

Kontakt 1:	1 x USB 10 Gbps Typ-B hona
Kontakt 2:	1 x USB 5 Gbps Type-B female (optional power supply)
kontakt 3:	1 x 67-stifts M.2 B-nyckel uttag
kontakt 4:	1 x mSATA kortplats (halv storlek / full storlek)

Physical characteristics

Längd:	100 mm
Width:	85 mm
Height:	15 mm