

Delock USB 3.1 Gen 1 Adaptér USB Type-C™ samec > 2 x USB 3.0 Typ-A samice + 1 x HDMI samice (DP Alt Mód) 4K 30 Hz

Popis

Tento adaptér od Delocku je vhodný pro připojení k počítači s rozhraním USB-C™ a DisplayPort podporuje v alternativním módu. Rozšiřuje systém o dvě rozhraní USB 3.0 Typ-A a stejně tak jedno rozhraní HDMI. Adaptér má USB Type-C™ Power Delivery port. To umožňuje notebook se nabíjet, zatímco se používá adaptér, a stejně tak přídavné napájení pro dva konektory USB Typ-A.



Číslo produktu 62854

EAN: 4043619628544

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ samec >
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A samice
 - 1 x HDMI-A 19 pin samice
 - 1 x USB Type-C™ Power Delivery samice (volitelný pro napájení)
- Chipset: Parade PS176 + VIA VL812
- DisplayPort 1.2, High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifikace a SuperSpeed USB
- HDMI specifikace:
 - Rozlišení až 3840 x 2160 @ 30 Hz (v závislosti na systému a připojeném hardware)
 - Přenos audio a video signálu
 - Podporuje 3D zobrazení
 - Podporuje HDCP 1.4 a 2.2
- USB Bus power
- Plug & Play
- 1 x feritové jádro
- Délka kabelu bez konektorů: cca. 15 cm
- Barva: černá

Systémové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 4.4.x, Mac OS 10.11
- PC nebo notebook s volným portem USB Type-C™ a alternativním modem DisplayPort nebo
- PC nebo notebook s volným portem Thunderbolt™ 3

Obsah balení

- USB-C™ na 2 x USB-A + HDMI adapter

Příslušenství



General

Funkce :	Plug & Play
Specifikace:	SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4 HDCP 2.2
Supported operating system:	Linux Kernel 4.x nebo vyšší Mac OS 10.11 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Výstup:	1 x HDMI-A samice 2 x USB 5 Gbps Typ-A samice
Vstup:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ samec

Technical characteristics

Chipsetem:	VIA VL812 Parade PS176
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signal transmission:	video audio
Napětí:	USB Bus power 1 x USB Type-C™ Power Delivery samice (volitelný pro napájení)

Physical characteristics

Feritové jádro:	1 x
Délka kabelu:	15 cm

Konektor s povrchovou úpravou:	pozlacen
Barva:	černá