

Delock Προσαρμογέας USB 3.1 Gen 1 USB Type-C™ αρσενικό > 2 x USB 3.0 τύπου A θηλυκό + 1 x HDMI θηλυκό (Λειτουργία DP Alt) 4K 30 Hz

Περιγραφή

Αυτός ο προσαρμογέας από τη Delock είναι κατάλληλος για τη σύνδεση ενός υπολογιστή με διασύνδεση USB-C™ και υποστηρίζει εναλλακτική λειτουργία DisplayPort. Επεκτείνει το σύστημα με δύο διεπαφές USB 3.0 τύπου-A καθώς και με μία διεπαφή HDMI. Ο προσαρμογέας διαθέτει μια θύρα παροχής ρεύματος USB Type-C™. Αυτό επιτρέπει στον φορητό υπολογιστή να φορτίζει ενώ ο προσαρμογέας είναι σε λειτουργία, καθώς και να παρέχει επιπλέον τροφοδοσία στους δύο συνδέσμους USB τύπου-A.



Αρ. προϊόντος 62854

EAN: 4043619628544

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ θηλυκή >
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
 - 1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκό
 - 1 x USB Type-C™ παροχής ρεύματος θηλυκό (προαιρετικό για τροφοδοσία ρεύματος)
- Chipset: Parade PS176 + VIA VL812
- Προδιαγραφή DisplayPort 1.2, High Speed HDMI with Ethernet (HEC) και SuperSpeed USB
- Προδιαγραφές HDMI:
 - Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 30 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
 - Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
 - Υποστηρίζει οθόνες 3D
 - Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.2
- Τροφοδοσία διαύλου USB
- Plug & Play
- 1 x πηνίο φερρίτη

- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 15 cm
- Χρώμα: μαύρο

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.4.x, Mac OS 10.11
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με ελεύθερη θύρα USB Type-C™ και εναλλακτική λειτουργία DisplayPort ή
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας USB-C™ σε 2 x USB-A + HDMI

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Plug & Play
Προδιαγραφές:	SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4 HDCP 2.2
Supported operating system:	Linux Kernel 4.x ή νεότερο Mac OS 10.11 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Έξοδος:	1 x HDMI-A θηλυκό 2 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό
Είσοδος :	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ αρσενικό

Technical characteristics

Chipset:	VIA VL812 Parade PS176
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signal transmission:	βίντεο ήχου
Τάση:	Τροφοδοσία διαύλου USB 1 x USB Type-C™ παροχής ρεύματος θηλυκό (προαιρετικό για τροφοδοσία ρεύματος)

Physical characteristics

πηγίο φερρίτη:	1 x
----------------	-----



Μήκος καλωδίου:	15 cm
Τελείωμα συνδέσμου:	επιχρυσωμένη
Χρώμα:	μαύρο