

Delock Adattatore USB 3.1 Gen 1 USB Type-C™ maschio > 2 x USB 3.0 Tipo-A femmina + 1 x HDMI femmina (DP Alt Mode) 4K 30 Hz

Descrizione

Questo adattatore Delock è adatto per il collegamento di un computer con interfaccia USB-C™ e supporto modalità alternata DisplayPort. Estende il sistema di due interfacce USB 3.0 Tipo-A, nonché di una interfaccia HDMI. Questo adattatore dispone di una porta di alimentazione USB Type-C™. Ciò consente la carica del laptop durante l'utilizzo dell'adattatore e fornisce ulteriore alimentazione ai due connettori USB Tipo-A.



Articolo n. 62854

EAN: 4043619628544

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ maschio >
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Tipo-A femmina
 - 1 x HDMI-A a 19 pin femmina
 - 1 x Alimentazione USB Type-C™ femmina (opzionale per l'alimentatore)
- Chipset: Parade PS176 + VIA VL812
- DisplayPort 1.2, High Speed HDMI with Ethernet (HEC) e SuperSpeed USB specifica
- Specifiche HDMI:
 - Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 30 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
 - Trasferimento di segnali audio e video
 - Supporta display 3D
 - Supporta HDCP 1.4 e 2.2
- Alimentato da bus USB
- Plug & Play
- 1 x nucleo di ferrite
- Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 15 cm

- Colore: nero

Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.4.x, Mac OS 10.11
- PC o laptop con porta USB Type-C™ e modalità alternata DisplayPort o
- PC o laptop con porta Thunderbolt™ 3 libera

Contenuto della confezione

- Adattatore da USB-C™ a 2 x USB-A + HDMI

Immagini



General

Function:	Plug & Play
Specification:	SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4 HDCP 2.2
Supported operating system:	Linux Kernel 4.x o superiore Mac OS 10.11 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Output:	1 x HDMI-A femmina 2 x USB 5 Gbps Tipo-A femmina
Input:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ maschio

Technical characteristics

Chipset:	VIA VL812 Parade PS176
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signal transmission:	video audio
Voltage:	Alimentato da bus USB 1 x Alimentazione USB Type-C™ femmina (opzionale per l'alimentatore)

Physical characteristics

Ferrite core:	1 x
Cable length:	15 cm

Connector finishing:	dorato
Colour:	nero