

Delock USB 3.1 Gen 1 Adapter USB Type-C™ hane > 2 x USB 3.0 Typ-A hona + 1 x HDMI hona (DP Alt-läge) 4K 30 Hz

Beskrivning

Denna adapter från Delock är lämplig för anslutning till en dator med USB-C™-gränssnitt och stöd för alternativt DisplayPort-läge. Den utökar systemet med två USB 3.0 Typ-A-gränssnitt, samt ett HDMI-gränssnitt. Adaptern har en USB Type-C™-port för strömförsörjning. Detta låter den bärbara datorn laddas medan adaptern används, samt ger ytterligare ström till två USB Typ-A-kontakter.



Artikelnummer 62854

EAN: 4043619628544

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™, hane >
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A, hona
 - 1 x HDMI-A 19-stift, hona
 - 1 x USB Type-C™-hona för strömförsörjning (tillval för strömförsörjning)
- Kringkretsar: Parade PS176 + VIA VL812
- DisplayPort 1.2, High Speed HDMI with Ethernet (HEC) och SuperSpeed USB specifikationer
- HDMI specifikation:
 - Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 30 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
 - Överför ljud- och videosignaler
 - Stöder 3D skärmar
 - Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
- USB-driven
- Plug & Play
- 1 x ferritkärna

- Kabellängd utan kontakter: ca. 15 cm
- Färg: svart

Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.4.x, Mac OS 10.11
- Stationär eller bärbar PC med en ledig USB Type-C™-port och alternativt DisplayPort-läge eller
- Stationär eller bärbar dator med en ledig Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- USB-C™ till 2 x USB-A + HDMI adapter

Bilder



General

Funktion:	Plug & Play
Specifikationer:	SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4 HDCP 2.2
Supported operating system:	Linux Kernel 4.x eller högre Mac OS 10.11 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Utmätning:	1 x HDMI-A hona 2 x USB 5 Gbps Typ-A hona
Inmatning:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hane

Technical characteristics

Kringkretsar:	VIA VL812 Parade PS176
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signal transmission:	video ljud
Spänning:	USB-driven 1 x USB Type-C™-hona för strömförsörjning (tillval för strömförsörjning)

Physical characteristics

Ferritkärna:	1 x
Kabellängd:	15 cm

Kontakt slutförd:	guldpläterade
Färg:	svart