

# Delock Εξωτερικό USB 3.2 Gen 1 Διανομέας USB τύπου-A > 3 x USB τύπου-A + 2 υποδοχή αναγνώστη καρτών SD

## Περιγραφή

Αυτός ο διανομέας USB από τη Delock μπορεί να συνδεθεί σε υπολογιστή μέσω της διασύνδεσης USB τύπου-A. Επεκτείνει τον υπολογιστή μέσω τριών συνδέσμων USB τύπου-A, καθώς και μέσω δύο υποδοχών για κάρτες μνήμης SD και Micro SD. Εάν ο διανομέας είναι συνδεδεμένος σε έναν υπολογιστή με διασύνδεση USB 3.2, ρεύμα μέγιστης ισχύος 900 mA διαιρείται μεταξύ των θυρών USB και του αναγνώστη καρτών. Εάν κριθεί απαραίτητο, μια προαιρετική τροφοδοσία ή ένα προαιρετικό καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να συνδεθεί στην ηλεκτρική πρίζα.



### Αρ. προϊόντος 62899

EAN: 4043619628995

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, αρσενικό >
  - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
  - 1 x υποδοχή SD
  - 1 x υποδοχή Micro SD
  - 1 x υποδοχή συνεχούς ρεύματος 5 V
- Chipset: Genesys Logic GL3520 (Διανομέας), GL3224 (Συσκευή ανάγνωσης καρτών)
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Η συσκευή ανάγνωσης καρτών υποστηρίζει τις παρακάτω κάρτες μνήμης:
  - 1. Υποδοχή Secure Digital**  
SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
  - 2. Υποδοχή Micro Secure Digital**

- Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- Καλώδιο USB απευθείας στο διανομέα (μήκος περίπου 15 εκ.)
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 90 x 40 x 13 mm
- 1 x πηνίο φερρίτη
- Χρώμα: μαύρο
- Plug & Play

---

## Προδιαγραφές Συνδετήρα ρεύματος

- 5 V, γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:  
εσωτερικά:  $\varnothing$  περ. 1,35 mm  
εξωτερικά:  $\varnothing$  περ. 3,5 mm  
μήκος: περ. 9 mm
- Optionales Stromkabel: [Delock 82377](#)
- Optionales Netzteil: [Navilock 41337](#)

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Android 6.0 ή νεότερο
- Linux Kernel 2.6.x ή νεότερο
- Mac OS 10.9 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κόμβος USB + καρταναγνώστης
- Εγχειρίδιο χρήστη

---

## Εικόνες



## General

Λειτουργία :	Plug & Play
Supported operating system:	Android 6.0 ή νεότερο Linux Kernel 2.6 ή νεότερο Mac OS 10.9 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

## Interface

Έξοδος:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό 1 x υποδοχή SD 1 x υποδοχή Micro SD 1 x υποδοχή συνεχούς ρεύματος 5 V
Είσοδος :	1 x USB 5 Gbps τύπου-A, αρσενικό

## Technical characteristics

Chipset:	Genesys Logic GL3520 GL3224
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	USB 5 Gbps

## Physical characteristics

πηγίο φερρίτη:	1 x
Μήκος καλωδίου:	15 cm
Τελείωμα συνδέσμου:	επιχρυσωμένη
Μήκος:	90 mm
Width:	40 mm
Height:	13 mm



Χρώμα:

μαύρο

