


Delock Hub USB 3.1 Gen 1 esterno USB Type-C™ > 3 x USB Tipo-A + lettore di schede SD a 2 slot bianco

Descrizione

Questo hub USB Delock può essere collegato ad un computer tramite l'interfaccia USB Type-C™. Espande il computer di tre connettori USB Tipo-A, nonché di due slot per schede di memoria SD e Micro SD. Se l'hub è collegato ad un computer con un'interfaccia USB 3.1, una corrente massima di 900 mA è suddivisa tra le porte USB e il lettore di schede. Se necessario, è possibile collegare un alimentatore opzionale o un cavo di alimentazione opzionale alla presa di corrente.



Articolo n. 62901

EAN: 4043619629015

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ maschio >
 - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Tipo-A femmina
 - 1 x slot SD
 - 1 x slot Micro SD
 - 1 x jack 5 V CC
- Chipset: Genesys Logic GL3520 (hub), GL3224 (lettore di schede)
- Frequenza di trasferimento dati fino a:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Il lettore di schede supporta le seguenti schede di memoria:
 - 1. Slot Secure Digital**
SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 - 2. Slot micro Secure Digital**
MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro

- Cavo USB surettamente sull'hub (lunghezza ca. 15 cm)
- Dimensioni (LxPxA): ca. 90 x 40 x 13 mm
- 1 x nucleo di ferrite
- Colore: bianco
- Plug & Play

Specifica del connettore di alimentazione

- 5 V, massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
interno: \varnothing ca. 1,35 mm
esterno: \varnothing ca. 3,5 mm
lunghezza: ca. 9 mm
- Cavo di alimentazione opzionale: [Delock 82377](#)
- Alimentazione opzionale: [Navilock 41337](#)

Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux ex Kernel 2.6.x / Kernel 4.x.x, Mac ex OS 10.11, Android ex 6.0
- PC o laptop con porta USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3 libera

Contenuto della confezione

- Hub USB + lettore di schede
- Manuale utente

Immagini



General

Function:	Plug & Play
Supported operating system:	Android 6.0 o superiore Linux Kernel 2.6 o superiore Mac OS 10.11 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Output:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina 1 x slot SD 1 x slot Micro SD 1 x jack 5 V CC
Input:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ maschio

Technical characteristics

Chipset:	Genesys Logic GL3520 GL3224
Data transfer rate:	USB 5 Gbps

Physical characteristics

Ferrite core:	1 x
Cable length:	15 cm
Connector finishing:	dorato
Lunghezza:	90 mm
Width:	40 mm
Height:	13 mm
Colour:	bianco