


# Delock Προσαρμογέας USB Type-C™ > 1 x Σειριακό DB9 RS-232 + Προσαρμογέας DB25

## Περιγραφή

Αυτός ο προσαρμογέας από τη Delock ενεργοποιεί τη σύνδεση μιας σειριακής συσκευής μέσω μιας θύρας USB Type-C™.



1,8 m

### Αρ. προϊόντος 62904

EAN: 4043619629046

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:  
Καλώδιο:  
1 x USB Type-C™ αρσενικό >  
1 x αρσενικό σειριακό RS-232 DB9 με βίδες  
Προσαρμογέας:  
1 x θηλυκό σειριακό RS-232 DB9 με παξιμάδια >  
1 x αρσενικό σειριακό RS-232 DB25 με βίδες
- Chipset: FTDI FT232RL
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 921,6 Kbps
- Τύπος βίδας: #4-40 UNC
- Σήματα: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Ισοτιμία: ομοιόμορφη, παράξενη, καμία, σημείου, κενού
- Stopbits: 1, 2
- Databits: 7, 8
- Έλεγχος ροής: καμία, Χon/Χoff, RTS/CTS
- FIFO: 128 Byte - RX
- FIFO: 256 Byte - TX
- Χρώμα: μαύρο / γκρί
- Μήκος καλωδίου: περ. 1,8 m


## Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 2.6.31 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB Type-C™ ή Θύρα Thunderbolt™ 3

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο-προσαρμογέας USB Type-C™ σε 1 x σειριακό
- Προσαρμογέας DB9 σε DB25
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.38 ή νεότερο MAC OS 10.12.3 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
-----------------------------	---

## Interface

Έξοδος:	1 x αρσενικό σειριακό RS-232 DB9
Είσοδος :	1 x USB Type-C™ αρσενικό

## Technical characteristics

Chipset:	FTDI 232R
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	1 Mbps
FIFO:	512 byte

## Physical characteristics

Μήκος καλωδίου:	1,8 m
-----------------	-------