

Delock Convertizor 1 x RS-232 DB9 serial mamă la 1 x RS-422/485 DB9 serial tată cu protecție ESD 15 kV

Descriere scurta

Acest convertizor RS-232 la RS-422/485 de la Delock este potrivit pentru toate dispozitivele seriale, de ex. controlul mașinii, sistemele fieldbus, instrumentele de măsurare, computerele, imprimantele etc. Convertizorul de nivel poate fi folosit ca un cuplaj direct între două conexiuni DB9 fără o sursă suplimentară de alimentare.

**Nr. 62920**

EAN: 4043619629206

Țara de origine: China

Pachet: Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x RS-232 seriale DB9 mamă, cu șuruburi
 - 1 x RS-422/485 seriale DB9 tată, cu piulițe
 - 1 x RS-422/485 bloc de conexiuni cu 5 pini
- Control automat al fluxului de date
- Plug & Play
- Transfer de date: asincron, duplex integral, semiduplex
- Rată de transfer a datelor: 300 bps - 115,2 Kbps
- protecție ESD ± 15 kV pentru toate semnalele seriale
- Material carcasă: plastic
- Culoare: bej
- Temperatură în stare de funcționare: -25 °C ~ 70 °C
- Umiditate relativă: 5 - 95% (fără condens)
- Dimensiunii (LxIxÎ):
 - Convertor: ca. 63 x 33 x 17 mm
 - Bloc de conexiuni: ca. 32 x 31 x 16 mm
- Puterea busului de la RS-232: TXD, RTS sau DTR
- Nu este necesară o sursă de alimentare externă

Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu port RS-232 liber

Pachetul contine

- Convertizor RS-232 la RS-422/485
- Bloc de conexiuni

Imagini



Pin	RS-232 Pin	RS-422/485 Pin	Terminal Block / Terminal Board
1	TXD (Data out)	TX (+)	TX (+)
2	TXD (Data out)	TX (-)	TX (-)
3	RXD (Data in)	RX (+)	RX (+)
4	RXD (Data in)	RX (-)	RX (-)
5	Signal GND (Shield)	Signal GND (Shield)	Signal GND (Shield)
6	Optional DTR	Optional DTR	Optional DTR
7	Optional to Term	NC	
8	Optional to Term	NC	
9	Optional to Term	NC	

General

Function:	Plug & Play Auto RTS Control
Specification:	RS-232 (EIA / TIA) RS-422 / RS-485 (EIA / TIA)
Supported operating system:	Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

Interface

Conector 1:	1 x RS-232 seriale DB9 mamă
Conector 2:	1 x Serial RS-422/485 DB9 male

Technical characteristics

Data transfer rate:	300 bps - 115.2 Kbps
Temperatură în stare de funcționare:	-25 °C ~ 70 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Data transmission:	asynchronous Semi duplex full duplex
Voltage:	RS-232 Bus Power TXD, RTS or DTR

Physical characteristics

Material carcasă:	Plastic
Pin finishing:	placat cu aur
Tipul șurubului:	#4-40 UNC
Lungime:	63 mm
Width:	33 mm
Height:	17 mm

Overvoltage protection:	±15 kV ESD cu Human Body Model (HBM)
-------------------------	--------------------------------------

