

Delock Adaptér USB 2.0 Typ-A samec > 4 x Sériový RS-232 samec

Popis

Adaptér z USB 2.0 na sériový port od Delocku umožňuje připojení 4 zařízení se sériovým portem k volnému USB portu vašeho PC nebo notebooku.



1,4 m

Číslo produktu 62947

EAN: 4043619629473

Země původu: CHINA

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A samec >
 - 4 x sériový port RS-232 DB9 samec
- Chipset: FTDI FT4232H
- Rychlost přenosu dat až 115,2 Kb/s
- Podporuje: UHCI / OHCI / EHCI
- Sériový konektor se šroubky
- Podporuje vzdálené probouzení a správu napájení
- Délka kabelu cca: 1,4 m


Systémové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 2.6.x, Mac od OS 10.9
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

Obsah balení

- USB 2.0 4 x sériový adaptér
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Funkce :	Plug & Play Remote Wake-Up
Specifikace:	RS-232 (EIA / TIA) USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 nebo vyšší Mac OS 10.9 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikátor:	Power

Interface

Konektor 1:	1 x USB 2.0 Typ-A samec
Konektor 2:	4 x sériový port RS-232 DB9 samec

Technical characteristics

Chipsetem:	FTDI FT4232H
Rychlost přenosu dat:	4 x up to 115,2 Kbps
FIFO:	4 x 2 KByte
Data transmission:	asynchronous full duplex
Current consumption:	up to 130 mA

Physical characteristics

Connector color:	červená žlutá zelený fialová
Materiál pouzdra:	Plastová
Cable type:	USB AWM Style 2725 VW-1
Barva kabelu:	černá
Cable length incl. connector:	1,4 m
Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Conductor gauge:	28 AWG datové vodiče 24 AWG napájecí vodiče
Typ šroubku:	#4-40 UNC
Shielding:	dvojit