

Delock Adapter USB Type-C™ > 1 x seriell DB9 RS-232

Beskrivning

USB Type-C™ till seriell-adaptorn från Delock tillhandahåller ett RS-232 DB9-kompatibelt gränssnitt för skrivare, mätinstrument, kontrollrar, IoT-enheter, etc.



1,8 m

Artikelnummer 62964

EAN: 4043619629640

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB Type-C™ hane >
 - 1 x seriell RS-232 DB9 hane
- Kringkretsar: Prolific PL2303 HXD
- Skruvtyp: #4-40 UNC
- Kompatibel med USB 2.0 och USB 1.1 maxhastighet 12 Mbps
- Dataöverföringshastighet upp till 1 Mbps
- Signaler: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Paritet: jämn, udda, ingen, märke, mellanrum
- Stoppbit: 1, 1,5, 2
- Databit: 5, 6, 7, 8
- Flödeskontroll: ingen, Xon/Xoff, RTS/CTS
- FIFO: 512 Byte buffert dubbelriktad
- Kabellängd: ca 1,8 m

Systemkrav



- Android 4.4 eller högre
- Linux Kernel 2.6.31 eller högre

- Mac OS 10.12 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Type-C™-port eller Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- Adapterkabel USB Type-C™ > 1 x Seriell RS-232 DB9
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	Plug & Play
Specifikationer:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Android 4.4 eller högre Linux Kernel 3.3 eller högre Mac OS 10.12 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

Kontakt 1:	1 x USB Type-C™ hane
Kontakt 2:	1 x seriell RS-232 DB9 hane

Technical characteristics

Kringkretsar:	Prolific PL2303HXD
Dataöverföringshastighet:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	512 byte
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous full duplex
Spänning:	USB Bus powered (no additional power supply required)

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	1,8 m
Skruvtyp:	#4-40 UNC

Färg:

svart

