

Delock Adapter USB Type-C™ męski > HDMI żeński (DP Alt Mode) 4K 60 Hz z funkcją PD

Opis

Ten adapter firmy Delock jest odpowiedni do podłączania monitora HDMI do komputera wyposażonego w złącze USB-C™ oraz zapewniającego obsługę trybu alternatywnego DisplayPort. W ten sposób adapter ten można podłączać do różnych laptopów, np. Macbooka, Chromebooka i podobnych. Ponadto adapter może również działać na złączu Thunderbolt™ 3. Ten adapter jest wyposażony w port USB Type-C™ Power Delivery. Pozwala to na ładowanie laptopa podczas używania adaptera.

[Delock Monitor Adapter \(Video\)](#)



Numer artykułu 62988

EAN: 4043619629886

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - Wejście:
 - 1 x USB Type-C™ męski
 - 1 x USB Type-C™ Power Delivery, wtyk żeński (opcjonalnie dla źródła zasilania)
 - Wyjście:
 - 1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
- Chipset: VIA VL100 + Parade PS176
- Specyfikacja DisplayPort 1.2 i High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Rozdzielczość do 4096 x 2160 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Transfer sygnałów audio i video
- Formaty audio: 8-kanalowe LPCM, skompresowane audio oraz format audio HBR o maks. rozmiarze próbki audio 24 bity i częstotliwości próbkowania 192 kHz
- Obsługuje wyświetlanie 3D
- Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.2
- Moc ładowania: maks. 60 W, 20 V przy 3 A
- USB Bus power
- Plug & Play
- Materiał obudowy: aluminium

- 1 x rdzeń ferrytowy
- Długość kabla bez złączem: ok. 20 cm
- Kolor: ciemnoszary


Wymagania systemowe

- Android 6.0 lub nowszy
- Chrome OS
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 4.3 lub nowszy
- Mac OS 10.12 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows 10 Mobile
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Type-C™ oraz trybem alternatywnym DisplayPort lub
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem Thunderbolt™ 3

Zawartość opakowania

- Adapter USB-C™ do HDMI

Zdjęcia



General

Funkcja :	Plug & Play
Specyfikacja :	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4 HDCP 2.2
Supported operating system:	Android 6.0 lub nowszy Chrome OS Linux Kernel 4.3 lub nowszy Mac OS 10.12 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)

Interface

Wyjście:	1 x HDMI-A żeński
Wejście:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ męski

Technical characteristics

Chipset:	Parade PS176 VIA VL100
Maximum screen resolution:	4096 x 2160 @ 60 Hz
Signal transmission:	wideo audio

Physical characteristics

Rdzeń ferrytowy:	1 x
Materiał obudowy:	Aluminium

Długość kabla:	20 cm
Wykończenie złącza:	niklowane
Kolor:	ciemnoszary