

Delock Adapter USB Type-C™ hane > HDMI hona (DP Alt Mode) 4K 60 Hz med PD-funktion

Beskrivning

Denna adapter från Delock är lämplig för anslutning av en HDMI-bildskärm till en dator med USB-C™-gränssnitt och stöd för alternativt DisplayPort-läge. Adaptern kan därmed anslutas till olika bärbara datorer som t.ex. Macbook, Chromebook och liknande. Adaptern kan även användas med ett Thunderbolt™ 3-gränssnitt. Adaptern har en USB Type-C™-port för strömförsörjning. Detta gör det möjligt att ladda den bärbara datorn samtidigt som adaptern används.

[Delock Monitor Adapter \(Video\)](#)



Artikelnummer 62988

EAN: 4043619629886

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - Inmatning:
 - 1 x USB Type-C™, hane
 - 1 x USB Type-C™-hona för strömförsörjning (tillval för strömförsörjning)
 - Utmatning:
 - 1 x HDMI-A 19-stift, hona
- Kringkretsar: VIA VL100 + Parade PS176
- DisplayPort 1.2 och High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifikationer
- Upplösning upp till: 4096 x 2160 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Överför ljud- och videosignaler
- Ljudformat: 8-kanal LPCM, komprimerat ljud och och HBR ljudformat upp till 24 Bit ljudsamplingstorlek och 192 kHz samplingshastighet
- Stöder 3D skärmar
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
- Laddningskapacitet: max. 60 W, 20 V vid 3 A
- USB-driven
- Plug & Play
- Höljets material: aluminium

- 1 x ferritkärna
- Kabellängd utan kontakter: ca. 20 cm
- Färg: mörkgrå


Systemkrav

- Android 6.0 eller högre
- Chrome OS
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 4.3 eller högre
- Mac OS 10.12 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows 10 Mobile
- Stationär eller bärbar PC med en ledig USB Type-C™-port och alternativt DisplayPort-läge eller
- Stationär eller bärbar dator med en ledig Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- USB-C™ till HDMI adapter

Bilder



General

Funktion:	Plug & Play
Specifikationer:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4 HDCP 2.2
Supported operating system:	Android 6.0 eller högre Chrome OS Linux Kernel 4.3 eller högre Mac OS 10.12 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)

Interface

Utmatning:	1 x HDMI-A hona
Inmatning:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ hane

Technical characteristics

Kringkretsar:	Parade PS176 VIA VL100
Maximum screen resolution:	4096 x 2160 @ 60 Hz
Signal transmission:	video ljud

Physical characteristics

Ferritkärna:	1 x
Höljets material:	Aluminium

Kabellängd:	20 cm
Kontakt slutförd:	nickelpläterad
Färg:	mörkgrå