

Delock Adapter USB Type-C™ hane > mini DisplayPort hona (DP Alt Mode) 4K 60 Hz med PD-funktion

Beskrivning

Denna adapter från Delock är lämplig för anslutning av en DisplayPort-bildskärm till en dator med USB-C™-gränssnitt och stöd för alternativt DisplayPort-läge. Adaptern kan därmed anslutas till olika bärbara datorer som t.ex. Macbook, Chromebook och liknande. Adaptern kan även användas med ett Thunderbolt™ 3-gränssnitt. Adaptern har en USB Type-C™-port för strömförsörjning. Detta gör det möjligt att ladda den bärbara datorn samtidigt som adaptern används.

[Delock Monitor Adapter \(Video\)](#)



Artikelnummer 62990

EAN: 4043619629909

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - Inmatning:
 - 1 x USB Type-C™, hane
 - 1 x USB Type-C™-hona för strömförsörjning (tillval för strömförsörjning)
 - Utmatning:
 - 1 x mini DisplayPort 20-stift, hona
- Kringkretsar: VIA VL100
- Upplösning upp till: 4096 x 2160 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Överför ljud- och videosignaler
- Laddningskapacitet: max. 60 W, 20 V vid 3 A
- USB-driven
- Plug & Play
- Höljets material: aluminium
- 1 x ferritkärna
- Kabellängd utan kontakter: ca. 20 cm
- Färg: mörkgrå


Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Windows 10 Mobile, Chrome OS, iPad Pro (2018), Linux ex Kernel 4.3, Mac ex OS 10.12
- Stationär eller bärbar PC med en ledig USB Type-C™-port och alternativt DisplayPort-läge eller
- Stationär eller bärbar dator med en ledig Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- USB-C™ till mini DisplayPort adapter

Bilder



General

Funktion:	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.3 eller högre Mac OS 10.12 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)

Interface

Utmatning:	1 x mini DisplayPort 20-stift, hona
Inmatning:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ hane

Technical characteristics

Kringkretsar:	VIA VL100
Maximum screen resolution:	4096 x 2160 @ 60 Hz
Signal transmission:	video ljud

Physical characteristics

Ferritkärna:	1 x
Höljets material:	Aluminium
Kabellängd:	20 cm
Kontakt slutförd:	nickelpläterad
Färg:	mörkgrå