

Delock Adaptér USB Type-C™ samec > HDMI samice (DP Alt Mód) 4K 30 Hz + USB Typ-A + USB Type-C™ PD

Popis

Tento adaptér od Delocku je vhodný pro připojení HDMI monitoru k počítači s rozhraním USB-C™ a podporou alternativního módu DisplayPort. Díky tomu může být adaptér připojen k různým notebookům jako je MacBook, Chromebook a podobné. Kromě toho, může adaptér pracovat na rozhraní Thunderbolt™ 3. Přídavný adapter má port USB 3.1 Typ-A a USB-C™. Port USB-C™ může být použit pro napájení výstupního zařízení nebo pro přenos dat rychlostí jako USB 2.0. Můžete tak připojit různá zařízení USB jako jsou dokovací stanice, čtečky karet, externí HDD atd.



Číslo produktu 62991

EAN: 4043619629916

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ samec >
 - 1 x HDMI-A 19 pin samice
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A samice
 - 1 x USB Type-C™ 2.0 Power Delivery samice (volitelný pro napájení)
- Chipset: VIA VL101 + VL813 + Parade PS176
- DisplayPort 1.2 specifikace a High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Rozlišení až 3840 x 2160 @ 30 Hz
(v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Přenos audio a video signálu
- Podporuje 3D zobrazení
- Podporuje HDCP 1.3
- USB Bus power
- Plug & Play
- Konektor: pozlacený
- 1 x feritové jádro
- Kovová skříňka

- Délka kabelu bez konektorů: cca. 20 cm
- Barva: šedá

Systémové požadavky

- Linux Kernel 4.3 nebo vyšší
- Mac OS 10.12 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- PC nebo notebook s volným portem USB Type-C™ a alternativním modem DisplayPort nebo
- PC nebo notebook s volným portem Thunderbolt™ 3

Obsah balení

- Adaptér USB-C™ na HDMI + USB Typ-A

Příslušenství



General

Funkce :	Plug & Play
Specifikace:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.3
Supported operating system:	Linux Kernel 4.3 nebo vyšší Linux Kernel 4.9 nebo vyšší Mac OS 10.12 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Výstup:	1 x HDMI-A samice 1 x USB 5 Gbps Typ-A samice
Vstup:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ samec

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signal transmission:	video audio

Physical characteristics

Feritové jádro:	1 x
Materiál pouzdra:	Hliník
Délka kabelu:	20 cm