

# Delock Adattatore USB Type-C™ maschio > HDMI femmina (DP Alt Mode) 4K 30 Hz + USB Tipo-A + USB Type-C™ PD

## Descrizione

Questo adattatore Delock è adatto per il collegamento di un monitor HDMI ad un computer con interfaccia USB-C™ e supporto modalità alternata DisplayPort. Pertanto l'adattatore può essere collegato a vari laptop, tra cui MacBook, Chromebook e simili. Inoltre, l'adattatore può essere utilizzato anche su un'interfaccia Thunderbolt™ 3. Ulteriore adattatore USB 3.1 Porta di Tipo-A e porta USB-C™. La porta USB-C™ può essere utilizzata per l'alimentazione del dispositivo di uscita o per trasferire dati a velocità USB 2.0. È possibile collegare vari dispositivi USB, quali docking station, lettori di schede, alloggi esterni, ecc.



### Articolo n. 62991

EAN: 4043619629916

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ maschio >
  - 1 x HDMI-A a 19 pin femmina
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Tipo-A femmina
  - 1 x Alimentazione USB Type-C™ 2.0 femmina (opzionale per l'alimentatore)
- Chipset: VIA VL101 + VL813 + Parade PS176
- DisplayPort 1.2 e High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifica
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 30 Hz  
(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Trasferimento di segnali audio e video
- Supporta display 3D
- Supporta HDCP 1.3
- Alimentato da bus USB
- Plug & Play
- Connettori: dorato
- 1 x nucleo di ferrite
- Struttura di metallo

- Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 20 cm
- Colore: grigio

---

## Requisiti di sistema

- Linux Kernel 4.3 o superiore
- Mac OS 10.12 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- PC o laptop con porta USB Type-C™ e modalità alternata DisplayPort o
- PC o laptop con porta Thunderbolt™ 3 libera

---

## Contenuto della confezione

- Adapter USB-C™ per HDMI + USB Tipo-A

---

## Immagini



## General

Function:	Plug & Play
Specification:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.3
Supported operating system:	Linux Kernel 4.3 o superiore Linux Kernel 4.9 o superiore Mac OS 10.12 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Output:	1 x HDMI-A femmina 1 x USB 5 Gbps Tipo-A femmina
Input:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ maschio

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signal transmission:	video audio

## Physical characteristics

Ferrite core:	1 x
Materiale custodia:	Alluminio
Cable length:	20 cm