

Delock PCI Express x1 Kartica na 2 x serijski RS-232 vrlo brzi 921K ESD zaštita

Opis

Ova PCI Express kartica tvrtke Delock nadograđuje vaše računalo s dva vanjska RS-232 ulaza visoke brzine. Različiti uređaji poput pristupnika, plotera, pisača, linijskih proširenja, dongle ključeva ili ugrađenih modula, programabilnih logičkih blokova (FPGA), upravljača, itd. mogu biti priključeni na ovu karticu. Isporučeni su ručni vijci za pojedine serijske priključke pa u priključke možete spajati serijske uređaje i s vijcima i s maticama. Pomoću isporučenih niskoprofilnih nosača, PCI Express kartica se također može ugraditi i u mini računalo.



Predmet br. 62996

EAN: 4043619629961

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Retail Box

Posebne značajke

- This PCIe card is Windows Server 2019 WHQL certified

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x PCI Express x1, V2.0
 - 1 x DB44 ženski
 - kabel za spajanje: DB44 muški > 2 serijska muška priključka RS-232 DB9
- Serijski spojnik s vijcima ili maticama
- Vrsta vijka: #4-40 UNC
- Skup čipova: Sunix 2212
- Kompatibilno s 16C950 UART
- Brzina prijenosa podataka: 50 bps - 921,6 Kbps
- FIFO: 128 bajta
- Podatkovnih bitova: 4, 5, 6, 7, 8
- Stop bitova: 1, 1,5, 2
- Paritet parni, neparni, nijedan, oznaka, prazno mjesto

- Kontrola protoka: nema, hardver RTS / CTS, softver XON / XOFF
- Plug & Play
- ESD zaštita do 15 kV za sve priključke
- Radna temperatura: 0 °C ~ 60 °C
- Vlažnost: 5 ~ 95 %
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 40 cm
- Mjere (DxŠxV): oko 88 x 65 x 12 mm



Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 2.6.x ili noviji
- Windows 7 / 7-64 / 8.1 / 8.1-64 / 10 / 10-64 / 11
- Windows 10 Enterprise LTSC 2019 / Windows 10 2016 LTSC / Windows 10 S
- Windows Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express utorom

Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- 4 x ručnih vijaka
- Nosač niskog profila
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

Slike



General

Čimbenik oblika:	niskoprofilni
Funkcija:	Plug & Play
Tehnički podaci:	RS-232 (EIA / TIA) PCI Express 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11
Slot:	PCIe
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

Interface

Vanjski:	2 x serijska muška RS-232 DB9
Unutarnji:	1 x PCI Express x1, V2.0

Technical characteristics

Skup čipova:	SUN2212
Brzina prijenosa podataka:	50 bps - 921.6 Kbps
FIFO:	128 byte
Radna temperatura:	0 °C ~ 60 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Data transmission:	asynchronous full duplex

UART:	16C950
-------	--------

Physical characteristics

Boja kabela:	crne
Vrsta vijka:	#4-40 UNC
Slot bracket:	niskoprofilni standard
Duljina:	88 mm
Width:	65 mm
Height:	12 mm
Boja:	žuta / crni