

Delock Placă PCI Express x1 la 2 x Serial RS-232 cu viteză înaltă 921K protecție ESD

Descriere scurta

Această placă PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu două porturi externe RS-232 de mare viteză. Pot fi conectate la această placă diferite dispozitive, cum ar fi gateway-uri, plottere, imprimante, extender de linie, dongle sau module încorporate, arbori de poartă programabile pe câmp (FPGA), controlere etc. Sunt incluse șuruburile pentru porturile seriale individuale, astfel încât dispozitivele seriale cu șuruburi sau cu piulițe pot fi conectate la porturi. Prin folosirea suporturilor cu profil redus incluse, placa PCI Express poate fi instalată și într-un Mini-PC.

**Nr. 62996**

EAN: 4043619629961

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Retail Box

Caracteristici speciale

- This PCIe card is Windows Server 2019 WHQL certified

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x PCI Express x1, V2.0
 - 1 x DB44 mamă
- Cablu de conectare: DB44 tată > 2 x serie RS-232 DB9 tată
- Conector serial cu șuruburi sau piulițe
- Tipul șurubului: #4-40 UNC
- Chipset: Sunix 2212
- Compatibil cu 16C950 UART
- Rată de transfer a datelor: 50 bps - 921,6 Kbps
- FIFO: 128 octeți
- Biți de date: 4, 5, 6, 7, 8
- Biți de stop: 1, 1,5, 2
- Paritate: egală, impară, niciuna, marcă, spațiu

- Controlul fluxului: niciunul, hardware RTS / CTS, software XON / XOFF
- Plug & Play
- Protecție ESD de până la 15 kV pentru toate porturile
- Temperatură în stare de funcționare: 0 °C ~ 60 °C
- Umiditate: 5 ~ 95 %
- Lungime cablu, inclusiv conectori: cca 40 cm
- Dimensiunii (LxlxI): aprox. 888 x 65 x 12 mm


Cerinte de sistem

- Linux Kernel 2.6.x sau superior
- Windows 7 / 7-64 / 8.1 / 8.1-64 / 10 / 10-64 / 11
- Windows 10 Enterprise LTSC 2019 / Windows 10 2016 LTSC / Windows 10 S
- Windows Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019
- PC cu slot PCI Express liber

Pachetul contine

- Placă PCI Express
- 4 x șuruburi cu cap crestet
- Consolă minimalistă
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

Imagini



General

Formă:	profil redus
Function:	Plug & Play
Specification:	RS-232 (EIA / TIA) PCI Express 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11
Slot:	PCIe
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

Interface

External:	2 x RS-232 seriale DB9, tată
Internal:	1 x PCI Express x1, V2.0

Technical characteristics

Chipset:	SUN2212
Data transfer rate:	50 bps - 921.6 Kbps
FIFO:	128 byte
Temperatură în stare de funcționare:	0 °C ~ 60 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Data transmission:	asynchronous full duplex

UART:	16C950
-------	--------

Physical characteristics

Cable colour:	negru
Tipul șurubului:	#4-40 UNC
Slot bracket:	profil redus standard
Lungime:	88 mm
Width:	65 mm
Height:	12 mm
Colour:	galben / negru