

Delock Hub USB 5 Gbps z 7 Portami + 1 Portem ładowania + 1 Portem USB-C™ PD 3.0 z przełącznikiem i podświetleniem

Opis

Hub USB Delock w obudowie metalowej może być podłączony do komputera przez interfejs USB Typ-A. Rozszerza system o 7 portów USB Typ-A. Można ładować urządzenia takie jak smartfon i przysyłać dane z szybkością 5 Gbps.

Dodatkowy port szybkiego ładowania oraz port USB-C™ PD 3.0

Dodatkowy port USB Typ-A umożliwia ładowanie urządzeń takich jak smartfon prądem do 2,4 A.

Port USB Type-C™ PD daje 12 V i prąd wyjścia do 2,25 A, w więc można ładować laptop.

Podświetlenie diodą i przełącznik

Każdy port może być indywidualnie włączany i wyłączany przez switch. Dodatkowo każdy port USB Typ-A ma ramkę, która świeci gdy port jest aktywny.



Numer artykułu 63264

EAN: 4043619632640

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 5 Gbps Typ-B żeński
 - 7 x USB 5 Gbps Typ-A żeński
 - 1 x Gniazdo ładowania USB Typ-A (maks. 5 V / 2,4 A)
 - 1 x USB Type-C™ żeńskie PD 3.0 (maks. 12 V / 2,25 A)
 - 1 x gniazdo zasilania 12 V (DC)
- Chipset: Genesys Logic GL3510, GL888F, IP6528AC
- Szybkość transmisji danych do 5 Gbps
- Podświetlenie LED na portach USB Typ-A
- Mocna obudowa metalowa
- Źródło zasilania: poprzez magistralę
- Wymiary (DxSxW): ok. 144 x 46 x 21 mm
- Kolor: szary

- Plug & Play

Specyfikacje źródła zasilania

- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,3 A
- Wyjście: 12 V / 3 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
 - wewnątrz: \varnothing ok. 2,1 mm
 - na zewnątrz: \varnothing ok. 5,5 mm
 - długość: ok. 10 mm


Wymagania systemowe

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.18 lub nowszy
- Mac OS 10.15.3 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Hub USB 5 Gbps
- 1 x przewód z wtykiem męskim USB 5 Gbps Typ-A na wtyk męski USB 5 Gbps Typ-B, długość ok. 80 cm
- Zewnętrzny zasilacz
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Funkcja : | Plug & Play |
| Supported operating system: | Chrome OS Linux Kernel 3.18 lub nowszy Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |
| Wskaźnik LED: | 8 x |

Interface

| | |
|--------------|---|
| Złącze 1: | 1 x USB 5 Gbps Typ-B żeński |
| Złącze 2: | 7 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female |
| złącze 3: | 1 x Gniazdo ładowania USB Typ-A (maks. 5 V / 2,4 A) |
| złącze 4: | 1 x 12 V DC jack |
| connector 5: | 1 x USB Type-C™ female PD 3.0 (max. 12 V / 2.25 A) |

Physical characteristics

| | |
|----------------|-----------|
| Długość kabla: | 80 cm |
| Materiał: | Aluminium |
| Długość: | 144 mm |
| Width: | 46 mm |
| Height: | 21 mm |
| Switch: | 8 x |
| Kolor: | szary |