

Delock Ψηφιακός εξαγωγέας ήχου HDMI 4K 60 Hz

Περιγραφή

Αυτός ο προσαρμογέας της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή του σήματος ήχου από μετάδοση HDMI. Ενώ το σήμα βίντεο προβάλλεται σε τηλεόραση ή οθόνη, το σήμα ήχου μπορεί να σταλεί ως ψηφιακό (S/PDIF) ή αναλογικό (στερεοφωνικό) σε άλλες συσκευές, όπως ακουστικά ή πολυκάναλο δέκτη.



Αρ. προϊόντος 63276

EAN: 4043619632763

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - Είσοδος:
 - 1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκή
 - 1 x USB τύπου Micro-B, θηλυκό (5 V παροχή ρεύματος)
 - Έξοδος:
 - 1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκό
 - 1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή (ήχου)
 - 1 x TOSLINK θηλυκό S/PDIF
- HDMI Υψηλής ταχύτητας, 3D και HDCP 1.4 / HDCP 2.2
- Αυτόματη εναλλαγή σε στερεοφωνικό (2.0) όταν χρησιμοποιείτε βύσμα stereo και αυτόματη σίγαση της ψηφιακής εξόδου
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Εύρος βίντεο έως και 600 MHz / 6 Gbps, με μέγιστο τα 18 Gbps.
- Υποστηρίζει όλες τις συνηθισμένες μορφές ήχου 2.0 και 5.1: Ήχος LPCM, Dolby Digital, DTS
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί δείγματος: 16 / 20 / 24 bit, 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz (ανάλογα με το σύστημα και τις συνδεδεμένες συσκευές)
- Ήχος HDMI κατευθυνόμενος προς την έξοδο (διέλευση)
- Κατανάλωση ρεύματος: μέγ. 2 W

Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα HDMI-A
- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Εξαγωγέας ήχου HDMI
- Καλώδιο USB Τύπου-A σε Τύπο Micro-B, μήκους περ. 30 cm
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	DTS Audio High Speed HDMI Dolby Digital HDCP 1.4 HDCP 2.2 LPCM HDR
---------------	--

Interface

Έξοδος:	1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή 1 x HDMI-A θηλυκό 1 x TOSLINK θηλυκό
Είσοδος :	1 x HDMI-A αρσενικό 1 x USB 2.0 τύπου Micro-B, θηλυκό

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Video bandwidth:	600 MHz / 6 Gbps

Physical characteristics

Περίβλημα Χρώμα:	μαύρο
Υλικό περιβλήματος:	πλαστική