

# Delock Externer Industrie Hub 4 x USB 3.0 Typ-A mit 15 kV ESD Schutz

## Beschreibung

Dieser stabile, industriefähige USB Hub von Delock im Metallgehäuse, wird an einen Computer über den USB Typ-A Anschluss angeschlossen. Er erweitert den Computer um vier USB Typ-A Anschlüsse, welche die USB Battery Charging Spezifikation BC1.2 unterstützen. Somit lassen sich angeschlossene Geräte, wie z. B. Smartphones schneller aufladen. Bei Bedarf kann ein optionales Netzteil oder ein optionales Stromkabel an die Strombuchse angeschlossen werden.



**Artikel-Nr. 63309**

EAN: 4043619633098

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - 1 x USB 3.0 Typ-B Buchse >
  - 4 x USB 3.0 Typ-A Buchse - Battery Charging Spezifikation BC1.2
  - 1 x 9 - 40 V DC Strombuchse
  - 1 x 3 Pin Terminal Stromanschluss
- Chipsatz: VIA VL811+
- Datentransferraten bis zu:
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- 5 x LED Anzeige
- USB Ports mit Schraubanschlüssen
- Robustes Metallgehäuse
- Lochabstand USB Typ-A : ca. 19 mm
- Lochabstand USB Typ-B : ca. 16,5 mm
- Gewindegröße: M3
- Abnehmbare Wandbefestigung
- Stromversorgung: Bus-powered oder Self-powered

- Flexible Spannungsversorgung mit 9 V bis 40 V
- Automatische Erkennung der Eingangspolarität an den Stromanschlüssen
- ESD Schutz bis 15 kV für alle Ports
- Maße (LxBxH): ca. 158 x 80 x 32 mm
- Farbe: schwarz
- Plug & Play

---

## Spezifikation des Stromanschlusses

- 9 - 40 V
- Maße:
  - innen:  $\varnothing$  ca. 2,1 mm
  - außen:  $\varnothing$  ca. 5,5 mm
  - Länge: ca. 9 mm

---

## Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ab Linux Kernel 3.16.x, ab Mac OS 10.9
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

---

## Packungsinhalt

- Hub USB
- 1 x Kabel USB A Stecker zu USB B Stecker, Länge ca. 1 m
- 2 x Wandmontage Bleche
- 1 x Hutschienenbefestigung: 35 mm
- 1 x 3 Pin Terminalblock
- Bedienungsanleitung

## Abbildungen



- ① 1 x USB 3.0 Type-B female
- ② 4 x USB 3.0 Type-A female - Battery Charging specification BC1.2
- ③ 1 x 5-pin terminal power connector
- ④ 1 x 4 - 40 V DC jack

## Allgemein

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Funktion:                     | Battery Charging BC1.2<br>Plug & Play   |
| Montageart:                   | Hutschiene<br>Schraubmontage  |
| Unterstütztes Betriebssystem: | Linux Kernel 3.16 oder höher<br>Mac OS 10.9 oder höher<br>Windows 10 32-Bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| LED Anzeige:                  | 5 x   |

## Schnittstelle

|              |  |
|--------------|--|
| Anschluss 1: | 1 x USB 5 Gbps Typ-B Buchse  |
| Anschluss 2: | 4 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse - Battery Charging Spezifikation BC1.2 |
| Anschluss 3: | 1 x 9 – 40 V DC Strombuchse  |
| Anschluss 4: | 1 x 3 Pin Terminal Stromanschluss                                  |

## Physikalische Eigenschaften

|         |         |
|---------|---------|
| Länge:  | 158 mm  |
| Breite: | 80 mm   |
| Höhe:   | 32 mm   |
| Farbe:  | schwarz |