

# Delock Εξωτερικός κόμβος 4 x USB 3.0 Τύπου-A με προστασία 15 kV ESD

## Περιγραφή

Αυτό το σταθερό ικανό βιομηχανικό Κέντρο USB της Delock μπορεί να συνδεθεί σε έναν υπολογιστή μέσω της διεπαφής USB Τύπου-A. Διευρύνει τον υπολογιστή κατά τέσσερις συνδέσμους USB Τύπου-A, που υποστηρίζουν την λειτουργία Φόρτισης Μπαταρίας USB BC1.2. Έτσι, οι συνδεδεμένες συσκευές όπως τα smartphone μπορούν να φορτιστούν γρηγορότερα. Εάν είναι απαραίτητο, μια προαιρετική παροχή ρεύματος ή ένα προαιρετικό καλώδιο ρεύματος μπορεί να συνδεθεί στην πρίζα.



## Αρ. προϊόντος 63309

EAN: 4043619633098

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x USB 3.0 τύπου-B, θηλυκό >
  - 4 x USB 3.0 Τύπου-A θηλυκό - Προδιαγραφή φόρτισης μπαταρίας BC1.2
  - 1 x υποδοχή συνεχούς ρεύματος 9 – 40 V
  - 1 x 3 pin σύνδεσμος τερματικού ρεύματος
- Chipset: VIA VL811+
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- 5 x Ένδειξη LED
- USB θύρες με υποδοχή για βίδες
- Εύρωστο μεταλλικό περίβλημα
- Βήμα οπής βίδας USB Τύπου-A: περ. 19 mm
- Βήμα οπής βίδας USB Τύπου-B: περ. 16,5 mm
- Μέγεθος σπειρώματος: M3
- Αφαιρούμενα επιτοίχια στηρίγματα
- Τροφοδοσία ρεύματος: Λαμβάνοντας ενέργεια από το δίαυλο ή όντας αυτοδύναμο

- Μεταβλητή παροχή ρεύματος με 9 V έως 40 V
- Αυτόματος εντοπισμός πολικότητας εισόδου των συνδέσμων ρεύματος
- Προστασία ESD έως και 15 kV για όλες τις θύρες
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 158 x 80 x 32 mm
- Χρώμα: μαύρο
- Plug & Play

---

## Προδιαγραφές Συνδετήρα ρεύματος

- 9 - 40 V
- Διαστάσεις:  
εσωτερικά:  $\varnothing$  περ. 2,1 mm  
εξωτερικά:  $\varnothing$  περ. 5,5 mm  
μήκος: περ. 9 mm

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 3.16.x, ex Mac OS 10.9
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Hub USB
- 1 x καλώδιο USB A αρσενικό προς USB B αρσενικό, μήκους περ. 1 κ.
- 2 x στηρίγματα τοποθέτησης
- 1 x Διάδρομος στερέωσης DIN: 35 χιλ.
- 1 x Μπλοκ ακροδεκτών 3 ακίδων
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



- ① 1 x USB 3.0 Type-B female
- ② 4 x USB 3.0 Type-A female - Battery Charging specification BC1.2
- ③ 1 x 5-pin terminal power connector
- ④ 1 x 4 - 40 V DC jack

## General

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Λειτουργία :                | Battery Charging BC1.2<br>Plug & Play   |
| Mounting type:              | DIN rail<br>Screw mounting  |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.16 ή νεότερο<br>Mac OS 10.9 ή νεότερο<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Ενδεικτική LED:             | 5 x   |

## Interface

|               |   |
|---------------|---|
| Συνδετήρας 1: | 1 x USB 5 Gbps Τύπου-B, θηλυκό                                      |
| Συνδετήρας 2: | 4 x USB 5 Gbps Type-A female - Battery Charging specification BC1.2 |
| σύνδεσμος 3:  | 1 x υποδοχή συνεχούς ρεύματος 9 – 40 V                              |
| σύνδεσμος 4:  | 1 x 3 pin terminal power connector                                  |

## Physical characteristics

|         |        |
|---------|--------|
| Μήκος:  | 158 mm |
| Width:  | 80 mm  |
| Height: | 32 mm  |
| Χρώμα:  | μαύρο  |