

Delock Vanjski Industry koncentrator 4 x USB 3.0 Tip-A s 15 kV ESD zaštitom

Opis

Ovaj čvrsti USB kompatibilan industrijski koncentrator tvrtke Delock može se spojiti na računalo preko USB Tip-A sučelja. Nadograđuje računalo s četiri USB Tip-A spojnika, koji podržavaju specifikaciju USB punjenja baterije BC1.2. Stoga se priključeni uređaji poput pametnih telefona mogu puniti brže. Po potrebi se na utičnicu može spojiti dodatno napajanje ili dodatni kabel za napajanje.



Predmet br. 63309

EAN: 4043619633098

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x USB 3.0 Tip-A, ženski >
 - 4 x USB 3.0 Tip-A ženski - specifikacija BC1.2 za punjenje baterije
 - 1 x 9 – 40 V DC utičnica
 - 1 x 3 pinski konektor za napajanje
- Skup čipova: VIA VL811+
- Brzina prijenosa podataka do:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- 5 x LED indikator
- USB priključci s navojnim utikačima
- čvrsto metalno kućište
- Korak rupa za vijak USB Tip-A: cca. 19 mm
- Korak rupa za vijak USB Tip-B: cca. 16,5 mm
- Veličina navoja: M3
- nosači za zidno postavljanje koji se mogu skinuti
- Izvor napajanja: Napajanje iz sabirnice ili vlastito napajanje

- Fleksibilno napajanje od 9 V do 40 V
- Automatska detekcija ulaznog polariteta konektora napajanja
- ESD zaštita do 15 kV za sve priključke
- Mjere (DxŠxV): oko 158 x 80 x 32 mm
- Boja: crno
- Plug & Play

Specifikacija ulaz za napajanje

- 9 - 40 V
- Mjere:
 - iznutra: \varnothing oko 2,1 mm
 - izvana: \varnothing oko 5,5 mm
 - duljina: oko 9 mm

Preduvjeti sustava

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 3.16.x, ex Mac OS 10.9
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom

Sadržaj pakiranja

- Koncentrator USB
- 1 x kabel USB A muški prema USB B muškom, duljina oko 1 m
- 2 x nosača za ugradnju na zid
- 1 x Montaža DIN vodilice: 35 mm
- 1 x 3-polni blok priključaka
- Korisnički priručnik

Slike



- ① 1 x USB 3.0 Type-A female
- ② 4 x USB 3.0 Type-A female - Battery Charging specification BC1.2
- ③ 1 x 5-pin terminal power connector
- ④ 1 x 0 - 40 V DC jack

General

Funkcija:	Battery Charging BC1.2 Plug & Play
Mounting type:	DIN rail Screw mounting
Supported operating system:	Linux Kernel 3.16 ili noviji Mac OS 10.9 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikator:	5 x

Interface

Priključak 1:	1 x USB 5 Gbps Tipa-B ženski
Priključak 2:	4 x USB 5 Gbps Type-A female - Battery Charging specification BC1.2
priključak 3:	1 x 9 – 40 V DC utičnica
priključak 4:	1 x 3 pin terminal power connector

Physical characteristics

Duljina:	158 mm
Width:	80 mm
Height:	32 mm
Boja:	crne