

# Delock Extern Industriell hubb 4 x USB 3.0 Typ-A med 15 kV ESD-skydd

## Beskrivning

Den solida USB-Hubben med industriell kapacitet från Delock kan anslutas till en dator via USB Typ-A-gränssnitt. Den expanderar datorn med fyra USB Typ-A-anlutningar som har stöd för specifikationerna för USB-batteriladdning BC1.2. Detta gör att ansluta enheter, såsom smartphones, kan laddas snabbare. Vid behov kan en valfri strömförsörjning eller en valfri strömkabel anslutas till eluttaget.



**Artikelnummer 63309**

EAN: 4043619633098

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x USB 3.0 Typ-B hona >
  - 4 x USB 3.0 Typ-A hona - Batteriladdning specifikation BC1.2
  - 1 x 9 – 40 V DC-uttag (likström)
  - 1 x 3 stift terminalkontakt
- Kringkretsar: VIA VL811+
- Dataöverföringshastighet upp till:
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- 5 x LED-indikatorer
- USB-uttag med skruvuttag
- Robust metallhölje
- Skruvhåldelning USB Typ-A: ca 19 mm
- Skruvhåldelning USB Typ-B: ca 16,5 mm
- Trådtjocklek: M3
- Avtagbara väggmonteringsfästen
- Strömförsörjning: Bussdriven eller självförsörjande

- Flexibel strömförsörjning med 9 V till 40 V
- Automatisk detektering av ingångspolaritet för strömkontaktarna
- ESD-skydd upp till 15 kV för samtliga uttag
- Mått (LxBxH): ca 158 x 80 x 32 mm
- Färg: svart
- Plug & Play

---

## Specifikation för strömanslutning

- 9 - 40 V
- Dimensioner:
  - insida:  $\varnothing$  ca. 2,1 mm
  - utsida:  $\varnothing$  ca. 5,5 mm
  - längd: ca. 9 mm

---

## Systemkrav


- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 3.16.x, ex Mac OS 10.9
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

---

## Paketets innehåll

- Hubb USB
- 1 x kabel USB A hane till USB B hane, längd ca. 1 m
- 2 x väggfästen
- 1 x Montering med DIN-skena: 35 mm
- 1 x 3-stifts terminalblock
- Bruksanvisning

## Bilder



- ① 1 x USB 3.0 Type-B female
- ② 4 x USB 3.0 Type-A female - Battery Charging specification BC1.2
- ③ 1 x 5-pin terminal power connector
- ④ 1 x 4 - 40 V DC jack

## General

Funktion:	Battery Charging BC1.2 Plug & Play
Mounting type:	DIN rail Skruvfäste
Supported operating system:	Linux Kernel 3.16 eller högre Mac OS 10.9 eller högre Windows 10 32-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikator:	5 x

## Interface

Kontakt 1:	1 x USB 5 Gbps Typ-B hona
Kontakt 2:	4 x USB 5 Gbps Type-A female - Battery Charging specification BC1.2
kontakt 3:	1 x 9 – 40 V DC-uttag (likström)
kontakt 4:	1 x 3 pin terminal power connector

## Physical characteristics

Längd:	158 mm
Width:	80 mm
Height:	32 mm
Färg:	svart