

Delock Hub extern 7 x USB 3.0 Tip-A cu protecție ESD de 15 kV

Descriere scurta

Acest Hub solid USB de la Delock poate fi conectat la un computer prin intermediul interfeței USB Tip-A. Acesta extinde computerul prin șapte conectori USB Tip-A, care acceptă specificația de încărcare a bateriei USB BC1.2. Astfel, dispozitivele conectate, cum ar fi smartphone-urile, pot fi încărcate mai repede. Dacă este necesar, o sursă de alimentare opțională sau un cablu de alimentare opțional pot fi conectate la priza electrică.

**Nr. 63311**

EAN: 4043619633111

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x USB 3.0 Tip-B mamă >
 - 7 x USB 3.0 Tip-A mamă - specificație de încărcare a bateriei BC1.2
 - 1 x mufă c.c. de 9 – 40 V
 - 1 x conector de alimentare cu borne 3 pini
- Chipset: VIA VL811+
- Rată de transfer a datelor de până la:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- 8 x indicator cu LED
- Porturi USB cu mufă cu șurub
- Carcasă solidă din metal
- Distanță orificiu șurub USB Tip-A: cca 19 mm
- Distanță orificiu șurub USB Tip-B: cca 16,5 mm
- Dimensiunea firului: M3
- Console amovibile pentru montare pe perete
- Sursă de alimentare: alimentare de la gazdă sau alimentare proprie

- Alimentare flexibilă de la 9 V la 40 V
- Detectarea automată a polarității de intrare a conectorilor de alimentare
- Protecție ESD de până la 15 kV pentru toate porturile
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 158 x 80 x 32 mm
- Culoare: negru
- Plug & Play

Specificațiile conectorului de alimentare

- 9 - 40 V
- Dimensiuni:
interior: \varnothing aprox. 2,1 mm
exterior: \varnothing aprox. 5,5 mm
lungime: aprox. 9 mm

Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 3.16.x, ex Mac OS 10.9
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

Pachetul contine

- USB hub
- 1 x cablu USB A tată la USB B tată, lungime aprox. 1 m
- 2 x brațe de montare pe perete
- 1 x montare pentru șine DIN de 35 mm
- 1 x bloc de conexiuni cu 3 pini
- Manual de utilizare

Imagini



- ① 1 x USB 3.0 Type-B female
- ② 7 x USB 3.0 Type-A female - Rating: Charging specification: BC1.2
- ③ 1 x 3-pin terminal power connector
- ④ 1 x 4-40 VDC jack

General

Function:	Battery Charging BC1.2 Plug & Play
Mounting type:	DIN rail Screw mounting
Supported operating system:	Linux Kernel 3.16 sau superior Mac OS 10.9 sau superior Windows 10 32-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Indicator cu LED:	8 x

Interface

Conector 1:	1 x USB 5 Gbps Tip-B mamă
Conector 2:	7 x USB 5 Gbps Type-A female - Battery Charging specification BC1.2
connector 3:	1 x mufă c.c. de 9 – 40 V
connector 4:	1 x 3 pin terminal power connector

Physical characteristics

Lungime:	158 mm
Width:	80 mm
Height:	32 mm
Colour:	negru