

Delock Tester HDMI per informazioni EDID con display OLED

Descrizione

Questo tester HDMI con display OLED Delock viene utilizzato per leggere i dati EDID memorizzati nel monitor. Il display OLED mostra la risoluzione massima, la velocità di aggiornamento, lo stato HDCP e la profondità del colore del dispositivo collegato.



Articolo n. 63327

EAN: 4043619633272

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
1 x HDMI-A a 19 pin maschio
1 x USB Tipo Micro-B femmina (5 V di alimentazione)
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Doppia fila di display OLED
- Alloggio in plastica
- Colore: nero
- Dimensioni incl. connettore (LxPxA): ca. 70,5 x 22,0 x 11,0 mm

Requisiti di sistema

- Fonte di alimentazione con una porta libera USB Tipo-A femmina

Contenuto della confezione

- Tester HDMI EDID
- Cavo USB Tipo-A a Tipo Micro-B, lunghezza ca. 80 cm
- Cavo prolunga HDMI, lunghezza ca. 22 cm
- Accoppiatore HDMI
- Manuale utente

Immagini



General

Specification:	HDCP 1.4 HDCP 2.2
----------------	----------------------

Interface

connector:	1 x High Speed HDMI-A a 19 pin maschio
Connettore 1:	1 x USB 2.0 Tipo Micro-B femmina

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Custodia colore:	nero
Materiale custodia:	Plastica
Lunghezza:	70 mm
Width:	22 mm
Height:	11 m