

Delock Přepínač S/PDIF TOSLINK 3 v 1 výstup s infračerveným dálkovým ovládáním a napájený přes USB

Popis

S tímto spínačem TOSLINK značky Delock lze provozovat až tři zařízení TOSLINK, například soustavu domácího kina.

Podporuje zvukové formáty s vysokým rozlišením

Tento spínač podporuje všechny populární zvukové formáty 2.0 a 5.1, jako například LPCM, Dolby Digital, DTS Audio, a proto nabízí takový zvukový prožitek, jako v kině.

Vzorkovací frekvence pro vysoké rozlišení

Tento spínač nabízí vzorkovací frekvenci až 24 bitů a 96 kHz. To umožňuje bezztrátové přehrávání zvuku ve zvukovém rozsahu s vysokým rozlišením.

Velká přenosová vzdálenost

Tento přepínač podporuje výstupní přenosovou vzdálenost až 40 m přes optický kabel TOSLINK, s menší ztrátou signálu než 0,2 dB / m.

Přepínání manuálně nebo infračerveným dálkovým ovládáním

Tento přepínač lze přepínat nebo vypnout pomocí tlačítek na zařízení nebo pomocí dodaného infračerveného dálkového ovládání. To umožňuje snadné a pohodlné přepnutí vstupů.

Paměť posledního pracovního stavu

Přepínač si při vypnutí automaticky zapamatuje svůj poslední pracovní stav, takže používá poslední vybraný vstup.

Napájení přes USB

Přepínač nevyžaduje přídavný externí napájecí zdroj. Proud bude přiváděn dodaným USB kabelem.



Číslo produktu 63395

EAN: 4043619633951

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
Vstup:
3 x TOSLINK samice S/PDIF
1 x USB Typ Mini-B samice (5 V napájení)
1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice (infračervený vstup)
Výstup: 1 x TOSLINK samice S/PDIF
- Podporuje vzorkovací frekvenci: 32 / 44,1 / 48 / 96 kHz
- Přenosová rychlost 16 - 24 Bit
- Přenosová rychlost: max. 16 Mbps
- Podporuje všechny možné 2.0 a 5.1 audio formáty: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Podporuje přecházení signálu
- On- / Off vypínač
- Přepnutím můžete změnit zdroj vstupního signálu
- 3 x LED indikátory (modré) pro vybraný vstup
- Plastové pouzdro
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 61 x 54 x 20 mm
- Napětí: 5 V
- Přepětíová ochrana
- USB Bus power


Systémové požadavky

- Digitální optický audio signál
- Volný USB Typ-A port (samice)

Obsah balení

- TOSLINK přepínač
- Kabel USB Typ-A na Typ Mini-B, délka ca. 75 cm
- Infračervený přijímač se stereofonním zástrčkovým konektorem průměru 3,5 mm, délka kabelu cca. 60 cm
- Přílnavá podložka pro infračervený přijímač
- Dálkové ovládání
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Specifikace:	DTS Audio Dolby Digital LPCM
LED indikátor:	3 x LED indicator (blue) for selected input

Interface

Výstup:	1 x TOSLINK samice S/PDIF
Vstup:	1 x USB Typ Micro-B samice (5 V napájení) 3 x TOSLINK female S/PDIF 1 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female (infrared input)

Technical characteristics

Bit rate:	16 - 24 Bit
Rychlost přenosu dat:	max. 16 Mbps
Napětí:	USB Bus power
Vzorkovací frekvence:	32 / 44,1 / 48 / 96 kHz

Physical characteristics

Pouzdro barva:	černá
Délka:	61 mm
Width:	54 mm
Height:	20 mm