

# Delock Przełącznik S/PDIF TOSLINK 3 w 1 wyjście z pilotem na podczerwień i zasilanie USB

## Opis

Przełącznik TOSLINK Delock pozwala przyłączyć do trzech urządzeń TOSLINK, np. w kinie domowym.

### Obsługuje formaty HD audio

Przełącznik obsługuje wszystkie popularne formaty audio 2.0 i 5.1 audio takie jak LPCM, Dolby Digital, DTS Audio i zatem zapewnia wrażenia akustyczne sali kinowej.

### Wysoka rozdzielczość próbkowania

Przełącznik zapewnia częstość próbkowania do 24 bit i 96 kHz. Umożliwia to na odtwarzanie bez strat w zakresie HD audio.

### Duże odległości transmisji

Przełącznik obsługuje wyjście transmisji do 40 m kablem optycznym TOSLINK, ze stratami mniejszymi niż 0,2 dB/m.

### Przełącznik ręczny z pilotem na podczerwień

Przełącznik może być przełączany za pomocą przycisków na urządzeniu bądź za pomocą załączonego pilota. Umożliwia to łatwe przełączanie wchodzącego sygnału.

### Pamięć ostatniego stanu pracy

Przełącznik zapamiętuje ustawienia pracy przed wyłączeniem i używa ich po włączeniu.

### Zasilanie USB

Przełącznik nie wymaga dodatkowego zasilania zewnętrznego, zasilanie jest przekazywane kablem USB.



## Numer artykułu 63395

EAN: 4043619633951

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:  
Wejście:  
3 x TOSLINK, żeńskie, S/PDIF

- 1 x USB Typ Mini-B żeński (5 V zasilanie)
- 1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm (wejście podczerwone)
- Wyjście: 1 x TOSLINK, żeńskie, S/PDIF
- Obsługiwane częstotliwości próbkowania: 32 / 44,1 / 48 / 96 kHz
- Przepływność: 16 - 24-bitowa
- Prędkość: maks. 16 Mbps
- Obsługuje wszystkie typowe formaty audio 2.0 i 5.1: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Obsługuje przetaktowanie sygnału
- Przełącznik Włączenie / Wyłączenie
- Przełącznik do zmiany źródła sygnału
- 3 x wskaźnik LED (niebieski) dla wybranych wejść
- Plastikowa obudowa
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 61 x 54 x 20 mm
- Napięcie: 5 V
- Ochrona przed przepięciami
- USB Bus power


## Wymagania systemowe

- Optyczny sygnał cyfrowy audio
- Wolny żeński port USB Typ-A

## Zawartość opakowania

- Przełącznik TOSLINK
- Przewód USB Typ-A na Typu Mini-B, długość ok. 75 cm
- Odbiornik podczerwieni z wtykiem męskim 3,5 mm stereo jack, długość kabla ok. 60 cm
- Podkładka przyklepna odbiornika podczerwieni
- Pilot
- Instrukcja obsługi

## Zdjęcia



## General

Specyfikacja :	DTS Audio Dolby Digital LPCM
Wskaźnik LED:	3 x LED indicator (blue) for selected input

## Interface

Wyjście:	1 x TOSLINK, żeńskie, S/PDIF
Wejście:	1 x USB Typ Micro-B żeński (5 V zasilanie) 3 x TOSLINK female S/PDIF 1 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female (infrared input)

## Technical characteristics

Bit rate:	16 - 24 Bit
Szybkość transmisji danych:	max. 16 Mbps
Napięcie:	USB Bus power
Częstotliwość próbkowania:	32 / 44,1 / 48 / 96 kHz

## Physical characteristics

Obudowa kolor:	czarny
Długość:	61 mm
Width:	54 mm
Height:	20 mm