

# Delock Προσαρμογέας USB 2.0 Τύπου-A > 2 x Σειριακό DB9 RS-232

## Περιγραφή

Αυτός ο σειριακός αντάπτορας USB Τύπου-A της Delock παρέχει δύο διεπαφές RS-232 DB9 για εκτυπωτές, εργαλεία μέτρησης, χειριστήρια, συσκευές IoT κτλ.



1,5 m

**Αρ. προϊόντος 63466**

EAN: 4043619634668

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό >
  - 2 x σειριακή αρσενική θύρα RS-232 DB9
- Chipset: FTDI FT232
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 921,6 Kbps
- Υποστηρίζει: UHCI / OHCI / EHCI
- Σειριακός σύνδεσμος με βίδα
- Υποστηρίζει απομακρυσμένη εκκίνηση και διαχείριση ρεύματος
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 1,5 m


## Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux ex Kernel 2.6.x, Mac ex OS 10.9
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας USB 2.0 σε 2 x σειριακό
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



## General

Λειτουργία :	Plug & Play Remote Wake-Up
Προδιαγραφές:	RS-232 (EIA / TIA) USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ή νεότερο Mac OS 10.9 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Ενδεικτική LED:	ισχύς και δραστηριότητα

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
Συνδετήρας 2:	2 x σειριακή αρσενική θύρα RS-232 DB9

## Technical characteristics

Chipset:	FTDI FT232RL
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	1 Mbps
FIFO:	2 x 256 Byte receive 2 x 128 byte transmit
Data transmission:	asynchronous full duplex

## Physical characteristics

Connector color:	κίτρινο πράσινο
Υλικό περιβλήματος:	πλαστική

Cable type:	USB AWM Style 2725
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Cable length incl. connector:	1,5 m
Conductor gauge:	Γραμμή δεδομένων 26 AWG γραμμή τροφοδοσίας 24 AWG
Τύπος βίδας:	#4-40 UNC